

# 上饶电子无尘车间展示江西天加净化工程承建

产品名称	上饶电子无尘车间展示江西天加净化工程承建
公司名称	江西天加净化工程有限公司
价格	500.00/平方
规格参数	定制:定制 定制:定制 定制:定制
公司地址	江西省南昌市青山湖区高新技术产业园区东泰大道888号7号2楼7212室
联系电话	18702691185 18702691185

## 产品详情

1、一般车间对对车间板材、地上没有具体规定，可直接使用土建墙、水磨石等；而净化车间的顶棚，墙面和地板的材料是不产尘、耐腐蚀、耐高温、不易决裂、不易产生静电，而且不能在车间中存在死角，洁净车间的墙体和吊顶一般选用50mm厚的彩钢板，地上大多选用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，若有防静电要求的，可选用防静电型。

2、一般车间对洁净度是不可控的，但洁净车间能坚持洁净度。

(1) 洁净车间在空气过滤过程中，除了选用初、中效过滤器外，还会进行过滤，将空气中的微生物进行消毒，车间内空气洁净度；送风口宜用不锈钢框架，漂亮清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

(2) 空气净化工程中送风量要比一般车间大很多，一般情况下，一般车间8-10次/H换气，单向流洁净车间400-600次/H换气；净车间送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。

留意：烘焙食物冷却包装车间尽量避免地上送风的形式，会添加产品污染几率！

(3) 净化车间的密封一定要强，这样才干避免外面污染气流进入到洁净区，要达到这个目的还要求净化车间内坚持一定的正压，而一般车间并不看重这一点。为了取得所要求的压力，会补充适当的新鲜空气。

。

3、在空间布局中和装饰设计上，洁净车间有较大的特点会是洁污分流，人员和物品都是有通道，避免产生穿插污染。人和物品是很大的灰尘来源，因而有充分控制，将附着在人员、物品的污染物排除掉，避免将污染物带到洁净区，影响空气净化工程的净化效果。

例如：在进入净化车间前，所有的人都要经过更衣，风淋室吹淋，且要工作人员的人数等。物品在传递的时分要经过清洁后在传递，传递还要按照正确的方法进行。

4、一般车间的办理一般以本身的工艺要求为准，但是洁净室办理会明显复杂许多。洁净车间是在一般车间的基础上，通过洁净车间工程技术或产品如空气过滤器、风淋室、超净工作台、洁净层流罩、过滤送风口、空气自净器、臭氧发生设备、不锈钢洁净门窗、除湿机、通风柜等，在空气过滤、送风量、气压、人员与物品进出办理等方面进行严格处理，车间室内的洁净度、温湿度、室内压力、气流速度与气流散布、噪音振荡及照明、静电控制等在特定的范围内。