

生产卷筒热收缩包膜机 全自动热缩膜封切机 不锈钢包膜机厂家

产品名称	生产卷筒热收缩包膜机 全自动热缩膜封切机 不锈钢包膜机厂家
公司名称	廊坊铭通机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:铭通 型号:L450 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇邢庄子村东
联系电话	15831677115

产品详情

产品特点:

1、整机结构紧凑，性能稳定，占地面积小，易维护。2、接触物料部分均采用304不锈钢制作，保证产品的安全卫生。3、中英文液晶显示，简单易懂，操作方便，稳定性能好。4、采用高精度步进电机，准确每个包装袋图案的同一位置。5、控制系统完成整机的同步、定长、定位及速度，自动诊断故障功能。

生产卷筒热收缩包膜机 全自动热缩膜封切机 不锈钢包膜机厂家

型号	L450	L550
电源	220/50-60HZ	220/50-60HZ
使用电源	5-7	5-7
功率	1.35KW	1.35KW
包装速度	15-30bags/min.	15-30bags/min.
包装尺寸L+H(H<150mm)	<500mm	<600mm
包装尺寸W+H(H<150mm)	<400mm	<500mm
封刀尺寸L*W(mm)	550*450	650*550
机器尺寸(长*宽*高)	1650*800*1450mm	1750*900*1450mm
整机重量	300kg	300kg
试用收缩膜	POF/PE/PVC	POF/PE/PVC

热收缩包装机特性：1.触摸与数显式操作面板、各功能及数据集成统一操控；2.控制系统采用数字化编程

、有效提高关键器件的使用年限；3.独到的设计使各负载设有过流、过压、缺相、错线保护功能；4.输入电压均采用380V交流三相四线制、均流给电接线方式、有效减少对电网冲击；5.数字化控制大功率温控板可实现0~200℃炉内温度可调、恒温稳定准确；6.输送电机采用交流调速电机、扭力大及运行平稳、每分钟0~10m可调；7.特殊隔热层设计、内炉与机壳有效隔热、保温、节能；8.加热管采用红外线加热灯管或不锈钢加热管、（其他加热器件可订做）；9.内温热风均衡采用内循环式或喷气式、能有效使炉内温度均衡稳定；10.网式及链式输送带均采用镀特氟龙或套硅胶管处理、有效防止粘膜现象；11.可配脚架及脚杯、方便与不同高度生产线配套使用。

售后服务：

关于价格：价格以客服报价为实价！

关于质量：七天包换，一年保修，终身维护！

关于证书：每款产品发货前都会配有合格证书，请放心购买！

关于发货：发货周期在下单后3-5天内，有现货会在短时间内发出，如客户需非标定制的，具体发货时间由客服通知您，货发出后客服会客户，提供单号方便客户对货物跟踪！

生产卷筒热收缩包膜机 全自动热缩膜封切机 不锈钢包膜机厂家