

# 木箱尺寸 鲁达包装 木箱

产品名称	木箱尺寸 鲁达包装 木箱
公司名称	山东鲁达包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历山北路黄台电子商务产业园
联系电话	13854106119

## 产品详情

下面，山东鲁达给您介绍一下木箱的整体设计

### 1 材料的选用

树木的品种很多，木材的密度为0.32-1.15t/m<sup>3</sup>。密度高的木材具有强度高和钉子固紧力大的特点，但是这种木材往往加工困难，并易产生裂缝和弯缩。根据强度和钉固力的大小，可分为4大类。我们选用第2类木材，这类木材钉子固紧力大，根据我国木材来源情况及制造成本，我们选用了东北松。由于是出口包装箱，要求对节疤和其他的缺陷进行检查及处理，然后进行仔细人工烘干处理，使含水率在20%以下，以免在制成包装箱后，天气湿度变化而产生板料接缝开裂增大，达不到出口包装箱的要求。木材性能具有方向性，据有关研究证明，木材顺纹方向强度约比横纹方向强度大15倍，因此应尽量使顺纹方向设计包装箱结构，以增加包装箱的强度。

### 2 结构设计

木材厚度的选用取决于所使用木材的种类、负载类别以及负载的质量。参照相关资料经计算决定木包装箱尺寸。

现在，很多企业都在使用木箱，木箱承载量大，使用方便，熏蒸木箱，如果您有什么不明白，可拨打图片上的电话进行咨询！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁达包装有限公司

木箱包装透气性能怎么样?

目前运输行业大部分采用木箱进行包装，它不仅坚固而且能防水，但是对于木箱包装透气性大家就不太了解了，下面给大家介绍一下。

一般我们会选用框架木箱进行包装，透风是框架木箱为了防潮而采用的设计原则，为了透气性好，除了在木箱的底板留透风间隙或开透风孔外，还要在侧面或端面的上框四周设置透风结构，透风结构的个数遵守框架木箱的容积而定。

框架木箱包装的防水要求主要是在侧面、断面的内面和顶盖的下面衬以防水材料，如塑料薄膜、油毡、防水纸和白铁皮(镀锌薄钢板)等，由上框木的上缘铺到下框木的下缘。

除了箱内衬以防水材料外，还要为排水和透风在底板上设置间隙或者开孔，相邻底板之间所留间隙的尺寸为0.5-1cm，开孔要开4个以上，直径为1.2cm，其地位要避免开内装物。

在运输货物时，生锈的原因多是因为水，如果我们能够保证木箱包装防水透风，木箱，就可以很好的解决这一困扰，木箱包装，保证货物的安全有效运输，所以对于如何改善这一优良性能是目前木箱厂首要考虑的因素。

根据我们测试的产品的脆值，有时增加木箱包装本身的强度比把它用昂贵的包装包起来更理想。我们需要在产品的成本，产品的可靠性和包装成本之间进行权衡，有时对产品进行小的改进和从新设计，可以适当的增加产品的脆值;虽然这样每个产品的成本稍微升高了，但如果这样做能大大的降低产品的包装成本，那整个木箱包装的成本也就相应的降低了。

木箱包装树木的品种很多，木材的密度为0.32-1.15t/m<sup>3</sup>。密度高的木材具有强度高和钉子固紧力大的特点，但是这种木材往往加工困难，并易产生裂缝和弯缩。根据强度和钉固力的大小，可分为4大类。我们选用第2类木材，这类木材钉子固紧力大，根据我国木材来源情况及制造成本，我们选用了东北松。由于是出口包装箱，要求对节疤和其他的缺陷进行检查及处理，然后进行仔细人工烘干处理，使含水率在20%以下，以免在制成包装箱后，天气湿度变化而产生板料接缝开裂增大，达不到出口包装箱的要求。木材性能具有方向性，据有关研究证明，木材顺纹方向强度约比横纹方向强度大5倍，因此应尽量使顺纹方向设计包装箱结构，以增加包装箱的强度。

现在产品进行出口和运输的必要条件就是木箱包装，而产品流通领域的主要手段就是依靠木箱进行的，所以木箱在我国经济发展中起着很重要的作用。其次，木箱能够保证包装内物品的安全，防止在运输过程中损坏。木箱还能实现真空包装、充气包装等等之类的附加包装。后，木箱能够有效的保护环境，能够运输粉尘严重、有毒、刺激性、性的产品。所以，木箱也是当今的主流包装之一，当然，木箱尺寸，小编觉得，用了木箱包装整体看起来美观大方，而且还便于整理，这个也是这种包装的一大亮点。

如您有需要，可拨打图片上的电话咨询！

木箱尺寸-鲁达包装(在线咨询)-木箱由山东鲁达包装有限公司提供。山东鲁达包装有限公司是山东 济南，木托盘的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鲁达包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鲁达包装更加美好的未来。同时本公司还是从事山东木托盘厂家，菏泽木托盘，木托盘定制的厂家，欢迎来电咨询。