

# CA6136普通车床仪表车床6136小车床普车

产品名称	CA6136普通车床仪表车床6136小车床普车
公司名称	山东友创数控机床有限公司
价格	35500.00/台
规格参数	品牌:友创数控 型号:CA6136 安装形式:落地式
公司地址	滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路1116号
联系电话	18563295788

## 产品详情

技术参数Specifications		CA6136	CA
加工能力	床身上Z大工件直径	360mm	
Capacity	Max.Swing over bed 拖板Z大回转直径	200mm	
	Max.Qotating diameter 马鞍处Z大回转直径	-	59
主轴	Max.Swing over gap 中心距Center distance	750、1000、1500、2000r	
	主轴孔径Spindle hole	52mm(82mm)	
	主轴端部尺寸Spindle nose	ISO-C6(C8)	
Spindle	主轴锥孔Spindle tap	MT6	
	主轴转速范围(级数)	36-1600rpm(9级Steps)	
进给	Spindle speeds(Number) 公制螺纹范围(种数)	0.5-14mm(18种Kinds)	
Feed	Metric threads range (Kinds) 英制螺纹范围(种数)	2-40/inch(28种Kinds)	

	Inch threads range(Kinds) 模数螺纹范围 (种数)	0.25-3.5m (17种Kinds)
	Mouldle threads range(Kinds) 小刀架行程Compound rest travel 横滑板行程Cross slide travel 车刀杆截面尺寸	150mm 180mm 20*20mm2
尾座	Cross-section size of toolshank 尾座套筒直径	75mm
Tailstock	Dia.of tailstock sleeve 尾座套筒锥度	MT5
	Taper of tailstock sleeve 尾座套筒行程	160mm
主电机Main motor power 机床尺寸	Travel of tailstock sleeve	4/5.5kW
	Overall dimensions for750mm	2100*1150*1550mm
	Overall dimensions for1000mm	2350*1150*1550mm
Machine size(L*W*H mm)	Overall dimensions for1500mm	2850*1150*1550mm
	Overall dimensions for2000mm	3350*1150*1550mm
重量	Weight for 750mm	1500kg
	Weight for 1000mm	1600kg
Weight(kg)	Weight for 1500mm	1800kg
	Weight for 2000mm	2000kg

- 1) 主轴平面轴承采用NSK (日本精工) 轴承
- 2) 皮带传动轴承采用NSK (日本精工) 轴承
- 3) 主轴箱齿轮低噪音 (采用数控蜗杆磨齿机磨齿)
- 4) 床身淬火硬度在HRC52 以上
- 5) 照明装置采用台湾石英灯
- 6) 主电机采用出口电机
- 7) 导轨精度采用日本富士厂导轨磨床加工保证
- 8) 采用国产品牌加工中心进行箱体加工

山东友创数控机床有限公司是一家集研发,生产,销售,服务与一体的复合型规模企业,主导产品有：数控车床,立式加工中心,数控铣床,铣床,牛头刨床,金属带锯床,摇臂钻床及液压机等设备。

公司坐落在素有“鲁南明珠”之称的墨子、鲁班故里—山东省滕州市.公司凭借现代化管理，高科技装备，不断加大研发投入和技术创新的力度，产品的更新换代及产品的内外质量不断提高，科技含量高、社会效益好的产品不断推出，增加了企业的市场竞争力。公司始终坚持把技术创新作为持续发展的动力，始终把对用户的服务摆在突出位置，以此推动中国机械制造水平的进步，短短几年就成为中国数控车床、立式加工中心、数控铣床等产品的优势生产供应商。

公司秉承“用户至上，开拓创新、励精图治”的企业精神和“诚信严谨，务实奋进，海纳百川”的企业文化，为实现“生产高品质的产品,提供高效的服务,实施精确的管理,创造自主的品牌”的企业目标而努力。公司奉行“以创新求发展，以诚信求生存”的经营宗旨竭诚服务于用户，愿与业内人士友好合作，为机床附件行业作出应有的贡献。

尊敬的用户：

感谢您购买山东友创数控机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。山东友创数控机床有限公司从事钻床、铣床、数控车床、加工中心生产销售二十余年，为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务，不断提高公司的服务水平和服务意识，特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48（三小时内与客户电话解决，如电话解决不了48小时内到达用户现场）更好的为客户提供优质快捷的服务，并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行一年免费保修。保修期内，属于产品本身质量问题引发的零配件的更换，我公司免费提供快速更换。