

各种规格防滑链 钢材 辉煌

产品名称	各种规格防滑链 钢材 辉煌
公司名称	李邦建（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	材质:钢材 品牌:辉煌 适用车型:轿车
公司地址	中国 山东 临沂市河东区 临沂市河东区五金市场西区1166号
联系电话	86 0539 8096875 13054946448

产品详情

材质	钢材	品牌	辉煌
适用车型	轿车	适用轮胎规格	按防滑链型号定
型号	KN型	重量	4-6公斤

轿车防滑链（kn系列）
网状形设计，防滑性能更佳。采用优良原料制成，寿命更长。 d”型方链设计，防滑性能出众。弹簧钢丝外套塑料护套。 严格设计，全面配合轮胎尺寸，更加安全可靠。镀锌外表，耐腐，防锈。 精美彩合包装，安全方便。一副/每盒，附件:备件等
装/卸链条
安装链条一：把车停在安全和平坦的路段，前后留点余地。（确保停车制动）二：把链条在驱动轮下铺开（弹簧钢丝在内）倒车（后轮）/前进（前轮）15-20厘米，停在链条上并确保停车制动。三：如图把链条固定住之后，往前开车半圈并停车制动。四：检查一下，若链条松懈，重新绑紧。（刚才链条在轮胎下面压住，前后错位一些容易引起链条松懈）拆卸链条确保车停在安全和平坦的路段，让弹簧钢丝松开处在车身下，松开外面扣件后松开里面，摊平链条。倒车/前进50cm左右后取出链条，弄干净后装好。
注意事项：
防滑链不是万能的,小心驾驶才最主要！！1.车速不得超过50公里/小时2.行车时,避免急刹车、急前进、急转弯和连续空转的行为。3.在非冰雪路面行车时,避免行走在带有利刃的物质及不好行车的干燥路面4.安装时要认真的按照有关要求安装,太松太紧不能使用,如果行车中有异音、异常感觉时,请停车检查,是否安装不妥。

kn系列适用轮胎型号

item no	tire size
010	145 × 10 ; 125 × 12 ; 150/65 × 315
020	135-12 ; 135-13 ; 140-12 ; 145-12 ; 15-12 ; 135/70-13 ; 145/70-12 ; 145/70-13 ; 150/65-340 ; 155/65-13 ; 155/70-12 ; 160/60-315
030	125-15 ; 135-14 ; 145-13 ; 155-12 ; 560-12 ; 600-12 ; 155/70-13 ; 160/65-340 ; 165/60-13 ; 165/70-12 ; 175/60-13
040	135-15 ; 145-14 ; 155-13 ; 165/60-14 ; 165/65-14 ; 165/70-13 ; 170/65-340 ; 175/60-14 ; 175/65-13 ; 180/60-340 ; 180/65-315 ; 185/60-13 ; 190/55-340 ; 195/55-13
050	145-15 ; 155-14 ; 165-13 ; 170-13 ; 520-14 ; 560-13 ; 560-14 ; 590-13 ; 165/70-14 ; 170/65-365 ; 175/65-14 ; 175-70-13 ; 180/65-340 ; 185/60-14 ; 185/65-13 ; 190/55-365
060	155-15 ; 165-14 ; 175-13 ; 560-15 ; 600-15 ; 640-13 ; 165/75-14 ; 175/70-14 ; 180/65-365 ; 185/55-15 ; 185/65-14 ; 185/70-13 ; 195/50-15 ; 195/60-14 ; 195/60-365 ; 195/65-13 ; 205/60-13 ; 200/65-340
070	165/15 ; 175-14 ; 185-13 ; 175/70-15 ; 175/75-14 ; 180/65-390 ; 185/65-15 ; 185/65-15 ; 185/70-14 ; 195/55-15 ; 195/60-15 ; 195/65-14 ; 195/70-13 ; 200/55-390 ; 200/60-365 , 205/50-15 ; 205/55-15 ; 205/60-14 ; 210/55-365
080	175-15 ; 185-14 ; 185/70-15 ; 190/65-390 ; 195/65-15 ; 195/70-14 ; 200/60-390 ; 205/50-16 ; 205/60-15 ; 205/65-14 ; 205/70-13 ; 210/55-390 ; 210/65-365 ; 220/50-365 ; 225/55-14
090	180-15 ; 185-15 ; 195-14 ; 205-14 ; 195/70-15 ; 205/55-16 ; 205/65-15 ; 205/70-14 ; 215/60-15 ; 220/55-390 ; 225/50-16 ;
100	195 × 15 ; 235/60 × 15 ; 215/70 × 14 ; 205/70 × 15 ; 215/70 × 15 ; 240/55 × 390 ; 225/60 × 15 ; fr78-15
110	225/65-15 ; 225/55-16 ; 235/55-16 ; 225/50-17 ; 235/40-18
120	225/70-15 ; 215/65-16 ; 235/60-16 ; 225/60-16 ; 245/45-18 ; 245/45-17
130	245/60-15 ; 245/55-16 ; 255/50-16 235/55-17 ; 245/50-17 ; 275/40-17