

管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业特种气体应根据其物理化学性能及安全特性进行分类和工程设计。

3.2.2特种气体站房的生产的火灾危险性类别应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业生产厂房内的特种气体间根据气体性质宜分为易燃性气体间、(腐蚀性)气体间、惰性(氧化性)气体间、剧性气体间等。

3.2.4 独立的特种气体站根据气体种类、兼容性等因素应分为不同种类的特种气体间。

3.2.5 大宗硅烷系统气体设备应布置在独立的开敞式建筑，管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业不得布置在地下室。开敞式建筑应带屋顶遮盖，外墙面的遮挡部分不得大于三面，且墙体与墙体之间、墙体与屋顶结构之间应设置自然通风的空间。硅烷容器与四周障碍物的距离小于障碍物高度的2倍时，大宗硅烷系统应设置机械通风。

3.2.6 硅烷站内大宗容器之间以及容器与工艺气体盘之间的距离小于9m时，管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业应设置 2h以上的防火隔断。

3.2.7 硅烷气瓶柜内的硅烷钢瓶应固定在钢架上，管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业两个钢瓶之间应采用钢板隔离，钢板厚度应大于或等于6mm。

3.2.8 非大宗硅烷系统气体设备可放置在室内，不得建在地下室。管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业根据特种气体的物理化学及安全特性，可分为自燃性、易燃性、性、

腐蚀性、氧化性及惰性气体，几乎所有的特种气体都具有两种以上的物理化学性质，工程上按其主要危险性质进行划分，制定相关的防护措施和规定。3.2.2 许多特种气体都具有自燃氧化等性能，管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业故本条规定特种气体站房的火灾危险性应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016 中厂房的有关规定。

管壳式换热器生产厂家，U型管式换热器制造厂家，浮头式换热器制造企业布置在开敞式建筑中的大宗硅烷站应在设备区域设置防雨防晒措施。