

北京化工防爆地磅秤3t/1.2*1.2m

产品名称	北京化工防爆地磅秤3t/1.2*1.2m
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 规格:3t/1.2*1.2m 分度值:50g
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPEX-600/15(YD)3T

规格：3t/1.2*1.2m

分度值：50g

称量：0-3T

感量：0.5kg

可读性：1/30000

类型：防腐，可移动式

*可选配斜坡

尺寸（mm）：1.2*1.5/1.2*2.2/1.5*1.5m

可移动式地磅

双层缓冲结构，抗缓冲，强度高

四个移动轮，灵活方便，可带支撑脚

YPEX-600/15(YD)3T	分度值：50g称量：0-3T感量：0.5kg可读性：1/	3t/1.2*1.2m
YPEX-600/18(YD)3T	30000类型：防腐，可移动式*可选配斜坡尺寸	3t/1.2*1.5m
YPEX-600/23(YD)3T	（mm）：1.2*1.5/1.2*2.2/1.5*1.5m可移动式地磅	3t/1.5*1.5m
	双层缓冲结构，抗缓冲，强度高四个移动轮， 灵活方便，可带支撑脚	

【注】：规格尺寸可选，特殊规格尺寸可订做！

防爆电子秤：应用场合：水处理、涂料、油漆、制药、氨气、氯气、石油化工、等强烈危

险场合的物料吊挂称重。

适用场所：

防爆电子秤广泛应用于称重可燃气体、蒸汽与粉尘等具有爆炸危险的场所。防爆电子秤符合国家标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有；GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：设备通用要求》GB3836.5-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》