

手术室保温柜外部尺寸：580*595*820mm

产品名称	手术室保温柜外部尺寸：580*595*820mm
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	90592.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

手术室保温柜外部尺寸：580*595*820mm产品说明

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用空气净化层流设备。室内空气的快速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气快速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室保温柜外部尺寸：580*595*820mm加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室*设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

手术室保温柜外部尺寸：580*595*820mm用途：

微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在药品保温优良合适温度，并具有超温报警功能，更安全，更放心。本产品可加温瓶装或袋装液体，加温医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等相关液体，深化手术室护理质量。

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用空气净化层流设备。室内空气的快速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气快速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室*设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

根据医疗市场不同性质的客户需求和发展的。出多款加温设备。可用于：透析液、甘露醇冲洗液、膀胱

冲洗液、医用盐水等37 加温。产品分为小型、中型、大型三个系列。结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。优良上满足了医疗机构对于医用液体保温的各项需求。已销售到优良各地各大省级三甲医用、及各大一线城市医用及家庭个人使用等等。

手术室保温柜外部尺寸：580*595*820mm产品特点：

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,优良不锈钢调整搁架.存取物品方便.且易于清洗.

--箱体内部2个精密温度传感器.在环境温度-25 -45 的状况下.仍能够保持箱体内部温度 ± 0.5 优良稳定

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统.确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制.大屏幕液晶显示.在2-48范围内可自由调节温度设定值.温度控制精度0.5 .门框双锁控制.自动报警功能.物品存放更安全.

安全--采用优良优良压缩机.静音,风冷式优良冷凝器.翅片式风冷蒸发qi.制冷迅速.

优先--箱体采用优良结构钢板.经优良防腐.喷涂工艺.表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门.内充惰性气体.门体防凝露加热功能.方便在湿度大的环境下使用.

手术室保温柜外部尺寸：580*595*820mm相关：手术室净化公司验收标准有哪些？在安装手术室净化工程的时候，完成之后是要进行验收的，那么验收实验室净化工程的验收标准有哪些呢？下面我们可以了解一下。手术室净化工程验收需要遵循相关标准和流程，以保证工程验收合格，保证正常使用。手术室净化空调系统的调试工作是工程验收阶段不可少的一项重要工作。通过调试可以及时发现施工过程中存在的一些缺陷并及时进行整改和修补，调试对设计图纸也是一个重要的验证过程。手术室净化工程中洁净室和空调送回风管道应在安装优良过滤器前达到清洁要求，净化空调系统必须连续空吹12小时以上，空吹后再对送回风管和空调机组内部进行清扫和擦洗干净。手术室净化工程竣工后建设单位应组织医疗部门、使用洁净室的相应科室、设计和施工单位依照工程设计文件和《洁净手术部建筑规范》(GB50233-2002)、《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2002)和《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)等有关施工质量验收规范对洁净室进行严格的质量验收，并应委托有资质的第三方检测单位对洁净室内洁净度对照设计文件和有关标准规范进行检测。