

## 杭州制药厂单门防爆恒温恒湿柜

产品名称	杭州制药厂单门防爆恒温恒湿柜
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:YP-P320EX 容积:320升
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

### 产品详情

注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！

一：技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YP-P320EX

容积：320升

电压频率：220V/50HZ

功率：218W

类别：单门

外形尺寸（长\*宽\*高）：610\*663\*2040mm

内尺寸（长\*宽\*高）：504\*479\*1294mm

防爆标志：EX d ib mb ||B T4 Gb综合温度范围：15 -30

可调/可固定数值综合湿度范围：30%RH-60%RH

可调/在范围之间可调；不可固定数值。

多种材质可选择：

玻璃门，外壁不锈钢玻璃门，全不锈钢。（可根据客户需求定制产品规格参数和材质）

防爆恒温恒湿柜简介：

防爆恒温恒湿柜系列防爆柜通过特殊防爆材料制成，适用于各种危险场所。产品特点：1. 防爆等级：Ex d IIB T4 Gb。2. 温度范围：-5℃ ~ +43℃。3. 湿度范围：20% ~ 95% RH。4. 容量：100L ~ 1000L。5. 材质：全不锈钢或冷轧钢板。6. 门体：防爆玻璃门。7. 密封：采用进口密封材料。8. 控制：智能触摸控制，显示温度、湿度、时间等参数。9. 报警：具有超温、超湿、开门报警功能。10. 认证：符合CE、RoHS、REACH等国际标准。

工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~ +43 。

防爆恒温恒湿柜在下列环境下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的强烈危险场所。

英鹏防爆公司介绍

1. 恒温恒湿

恒温恒湿柜、恒温恒湿箱、恒温恒湿控制、工业烤箱、防潮箱、恒温恒湿机、恒温料斗、恒温物罐、拥有十余年的恒温恒湿控制经验。空间研究、医疗科研、农业种子、新材