

合肥化学品仓库防爆恒温恒湿柜

产品名称	合肥化学品仓库防爆恒温恒湿柜
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:YP-P500EX 容积:500升
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YP-P500EX

容积：500升

类别：双门—玻璃门防爆恒温恒湿柜

电源频率：220V/50HZ

功率：245W

外尺寸：995*550*1965mm

内尺寸：905*425*1495mm

温度范围：-20℃~60℃，湿度范围：30%RH~60%RH

材质：玻璃透明门

防爆标志：EX d ib mb ||B T4 Gb

玻璃材质外壁采用不锈钢玻璃门，全不锈钢。（可根据客户需求定制产品规格参数和材质）

防爆恒温恒湿柜简介：

防爆恒温恒湿柜适用于易燃易爆场所，特殊防爆材料或外壳设计，防爆等级符合GB 3836.1-2014《爆炸性环境 第1部分：用本质安全型“i”保护的设备 通用要求》和GB 3836.2-2014《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 通用要求》。

产品介绍

适用于易燃易爆场所，有温度控制要求的场所；食品、生物工程、制药、仓库、航天航空

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、 IIB、 IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆恒温恒湿柜在下列环境下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的强烈危险场所。