

四氟垫片 四川晨光 悬浮级

产品名称	四氟垫片 四川晨光 悬浮级
公司名称	玉环市宏宝塑料王厂
价格	.00/吨
规格参数	厂家(产地):四川晨光 牌号:G700(悬浮法模压成型) 用途级别:悬浮级
公司地址	中国 浙江 台州市 浙江省台州市玉环县楚门镇筠岗街60号
联系电话	86 0576 87419319 13335869551

产品详情

厂家(产地) 四川晨光 牌号 G700(悬浮法模压成型)
用途级别 悬浮级

四氟垫片也就是ptfe+epdm复合垫片

能满足较高压力及工况比较苛刻场合。产品减少了垫片冷流，增加了垫片的抗吹出性，使垫片具有良好刚

性强度及压缩、回弹、补偿性

四氟橡胶复合垫片采用高级epdm三元乙丙橡胶主体，在其有效密封部位复合经特殊活化处理的100%纯ptfe外壳而成。

主要优点：

- 1、是仅有的可重复使用的垫片；
- 2、这种完美的垫片适用于聚四氟乙烯ptfe、偏二氟乙烯pvdf、聚丙烯pph、聚氯乙烯pvc、氯化聚氯乙烯c pvc、铸铁、球墨铸铁、玻璃钢等管路系统中，广泛应用在钢铁、冶金、石油、化工、半导体、多晶硅、有机硅、化肥、染料、制药、电力、环保污水处理等行业；
- 3、凸起的密封环，不但具有多道迷宫密封作用，还大大地减少了垫片和法兰的密封接触面，可保持较高的密封比压，从而减少了75%为达到密封而在螺栓上外加的扭矩载荷,因此而得名；
- 4、100%的纯ptfe密封面，提供了一个清洁的无污染的密封面，同时还具有非常好的耐化学性能；

四氟很环保的，无毒，无味，很环保，

耐温度可达260摄氏度

主要成分是聚四氟乙烯常用的即便是几十万分子量的聚四氟乙烯，熔点也在260度以上而且在这个温度左右机械性能依旧良好不过考虑低分子量的聚四氟乙烯在高温下可能分解出有毒单体和低聚合物因此一般使用都在250度以下