

管廊用背贴式橡胶止水带

产品名称	管廊用背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

端钩排状钢纤维采用进口水溶性胶水将单根钢丝端钩型钢纤维粘结成排，保证纤维在混凝土搅拌中不结团、分散均匀。该产品属高性能钢纤维，因其具有抗拉强度高、韧性好、价格低等特点。

粘排端钩钢纤维的技术特点：

- 1、为变截面纤维，两端头均有增大截面的凸痕；
- 2、钢丝端钩钢纤维在砼构件中滑移，两端头凸痕形状不会变形，具有很强的锚固效果；
- 3、增强和增韧效果显著。特别是耐性，荷载-挠度曲线下降缓慢，砼特性更接近于理想弹塑性体；
- 4、钢丝端钩钢纤维混凝土结构要保证其损坏即断裂时是耐性损坏而不是脆性损坏，要保证锚固混凝土裂缝两端中的钢丝端钩钢纤维在损坏时是被提出来而不是被拉断的，也是钢纤维本身的抗拉强度一定应大于其拔出应力。

背贴式橡胶止水带是采用国家标准生产的不同形状、尺寸的橡胶止水带，可适用于任何设计要求。是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

适用范围

应用于地下构筑物、贮水池、水坝、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

注意事项

背贴式止水带的选择可按下列方面进行：要考虑到所要接触介质（如酸、盐、碱、油、溶剂及各种腐蚀气体）对止水带的腐蚀影响。当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时应选用氯丁橡胶止水带。如果当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑橡胶止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上。遇有油类腐蚀介质时应选用丁腈橡胶止水带。对于止水带材质的选择应考虑到使用条件，如紫外线及臭氧老化、温度的影响、多次重复变形等因素。在低温的情况下，宜选用三元乙丙橡胶止水带。

盾构管片密封垫的框形接角设备是采用立式橡胶注射成型机，此设备性能稳定，自动化程度高，能够根据工艺需要自动控制上下热板温度、注射量、硫化时间等，硫化出的成品牢固美观，它接角的质量与效率是普通平板硫化机做不到的。

多孔型盾构管片密封垫的直条硫化挤出一般普通硫化机是做不成的，必须采用微波硫化流水线设备，这种设备先进，技术优良，是从挤出到硫化一次成型，硫化机的挤出的速度、机头的温度、微波功率都要通过电脑软件的控制来实现，所生产的产品的表面光洁美观，外形尺寸稳定，产品的内外性能可以达到完全一致。

多孔型弹性橡胶密封垫有较好的耐压缩应力松弛性能，并能减少装配时的压缩应力，从而能够延长使用时间，提高隧道寿命、降低施工成本。