

灯塔蓄电池GFM-300 2V300AH密封储能型电池

产品名称	灯塔蓄电池GFM-300 2V300AH密封储能型电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:灯塔蓄电池 型号:GFM-300 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

浙江灯塔蓄电池集团有限公司，主要经营蓄电池及原材料、配套件、磁性材料、电子产品、机械设备、经销机电产品、建筑材料、金属材料、纺织原料、机动车配件三类业务，业务经理是沈安龙，公司注册资本10600（万元），灯塔蓄电池我公司的办公地址位于*的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡绍兴，浙江绍兴云东路946号，在职员工1100名，我们有*的产品和的销售和技术团队，我们为客户提供*的产品、良好的技术支持、健全的售后服务卧龙灯塔蓄电池无论是从自身安全还是产品安全角度，使用不当都会产生一些不好的结果。对于灯塔蓄电池，尤其是在秋季时若使用不当，或多或少的会对于电池造成一定的损害,所以对保养问题千万不能掉以轻心!小编在这里要提醒大家尤其是到了秋季,假如我们的卧龙灯塔蓄电池已经用了两年之久,灯塔蓄电池那么在秋季的时候我们就要注意了,秋季天气较潮湿,我们的蓄电池很可能有自己放电的情况出现,所以我们在日常使用中要多观察卧龙灯塔蓄电池的使用情况,不要忽略日常的保养与维护工作.通过专家介绍对于卧龙灯塔蓄电池用了两年以上就要经常检查蓄电池内电解液的多少,电解液的纯度很重要,灯塔蓄电池用的用户看到电解液量不足了就使用自来水代替,这是万万不可的,这样操作很容易加大蓄电池的故障出现率,最佳解决方案是采用电解液或者不成也进行灌注填满。

功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、*技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

卧龙灯塔蓄电池长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；

加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

卧龙灯塔蓄电池绿色环保

采用分层封口技术，*杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

卧龙灯塔蓄电池高可靠性

利用*的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

卧龙灯塔蓄电池内阻小

采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；

采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

卧龙灯塔蓄电池自放电小

使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置添加剂，有效降低电池自放电速率。

卧龙灯塔蓄电池高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

应用领域：浮充使用：通讯及电力设备照明系统监控系统石油化工系统网络数据中心UPS/EPS电源变、发电站电源系统医疗设备循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材

灯塔蓄电池GFM-1000 GFM系列简介

卧龙灯塔蓄电池型号

序号	现型号	电压 (V)	额定容量 (Ah)			外形尺寸 (mm)			重
			C10	C3	C1	长	宽	高	
1	GFM-200	2	200	150	110	88	177	375	
2	GFM-300	300	225	165	118	21.0			
3	GFM-400	400	220	148	26.5				
4	GFM-500	500	275	187	34.0				
5	GFM-650	650	487.5	357.5	175	212	455	48.5	
6	GFM-800	800	600	440	254	210	512	61.0	
7	GFM-900	900	675	495	67.0				
8	GFM-1000	1000	750	550	74.0				
10	6-GFM-26	12	26	19.5	14.3	160	167	188	
11	6-GFM-40	40	30	22	214	18.0			

12	6-GFM-50	50	37.5	27.5	268		
13	6-GFM-65	65	48.75	35.75	322	24.0	
14	6-GFM-100	100	75	55	407	173	39.0
15	6-GFM-120	120	90	66	41.0		
16	6-GFM-150	112.5	82.5	549	204	233	64.0
17	6-GFM-200	259	76.0				

电池充电注意事项 1、具有稳定标准的充电电压； 2、长时间未使用电
池应进行均充调整电池；（1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命（2）阻燃的单向排气阀
使电池安全且具有长寿命（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖（4）槽盖的热封黏结可
以杜绝渗漏（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功
能（6）UL的认证（7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济（8）可以以任何方位
使用。竖直，旁侧或端侧放置（9）符合航空运输协会/民间航空组织的特别规定A67，可
以航空投运。（10）可以以无危险材料进行地面运输（11）可以以无危险材料进行水路运
输（12）计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

诚信、快捷是我们的服务理念，的销售，**的服务，为您的单位，公司，家庭提供安
全可靠的电源解决方案，我们只做UPS电源蓄电池，因为所以**，除了UPS电源我们一无
所有，只有UPS电源方面我们*...

我公司是一家提供：德国阳光蓄电池、沈阳松下蓄电池、美国大力神蓄电池、广东志成蓄电池、日本汤浅蓄电池、OTP蓄电池、CSB蓄电池 光宇蓄电池 双登蓄电池 圣阳蓄电池 赛特蓄电池 赛能蓄电池 梅兰日兰蓄电池 等直流屏蓄电池、胶体蓄电池、等高质量的蓄电池。UPS不间断电源产品销售、UPS电源产品个性化定制服务于一体的不间断。是专门为银行，保险，邮电,石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供电源产品和服务的公司。

本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。

1、电话支持服务

A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。

B、维护工程师组成电话支持小组，以***快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。

2、现场支持服务

A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。

B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以***优惠的价格更换。