

灯塔蓄电池GFM-800直流屏蓄电池2V800AH

产品名称	灯塔蓄电池GFM-800直流屏蓄电池2V800AH
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:灯塔蓄电池 型号:GFM-800 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、新技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；

加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

2、绿色环保

采用分层封口技术，漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

3、高可靠性

利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

安装蓄电池时请务必遵守以下事项

不要在密封空间或火的附近安装蓄电池否则有引发爆炸及火灾的危险

不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池产生静电时有时会引起爆炸

不要在有可能进水的地方安装蓄电池否则有发生触电火灾的危险

请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池

不要在有粉尘的地方使用蓄电池否则有可能造成蓄电池短路

将蓄电池放进箱内使用时要注意空气流通

不要有粘性或标贴类物体压住上盖因上盖下面有排气阀电池内产生的气体将不能逸出

并联的个数浮充电时插接式端子电池多只能关联三列螺栓紧固式端子没有特别限制但并联数量小可靠性增加另外并连接线时有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同为使各列充放电电池保持均衡实际使用上请不要超过三列

同时使用容量不同新旧不同厂家不同的电池时由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏所以请避免使用

蓄电池售后服务：

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导