

济宁轮扣式脚手架 轮扣式脚手架供应 速安捷

产品名称	济宁轮扣式脚手架 轮扣式脚手架供应 速安捷
公司名称	天津速安捷工程爬梯租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区西平道河工大科创园6号楼
联系电话	18202672079 18202672079

产品详情

搭建安装脚手架的要求装置步骤

搭建安装脚手架的要求

装置步骤为确保脚手架在搭建和运用过程中水平的平安性，轮扣式脚手架，务请依照以下步骤停止装置：搭建检查现场一切组件（参见产品配置清单）；确保搭建和挪动脚手架的空中可以提供足够稳定而巩固的支撑。

每套脚手架的整体承重为750kg，单个平台板承重为250kg;搭建及运用过程中只能从脚手架内侧攀爬；不得在平台上运用任何材质的箱子或其它物体增加工作高度。

搭建时，脚手架组件的提升应运用强度牢靠的资料，如的吊装支架、粗绳等，并运用平安带；依照标准，在搭制非规范或大型脚手架时需运用外支撑或配重；在底部运用配重，以避免大型脚手架倾翻。

碗口脚手架的安装方式

碗口脚手架的安装方式 砖砌构筑物超越或低于规划外地坪高度在1.2m以上时，按构筑物搭设长度乘以高度的面积核算，高度3.6m以内者，套用里脚手架定额。高度3.6m以上者，套用单排脚手架定额。碗口脚手架。石砌构筑物超越或低于规划外地坪高度在1.2m以上时，轮扣式脚手架供应，按构筑物搭设长度乘以高度的面积核算，高度3.6m以内者，套用

单排脚手架定额；高度超越3.6m以上者，套用双排脚手架定额。围墙脚手架，按室外自然地坪到围墙顶面的砌筑高度乘以围墙长度以平方米核算，高度在3.6m以下，轮扣式脚手架价格，套用里脚手架定额项目；高度超越3.6m以上时，套用单排脚手架定额项目。

使用移动式脚手架的规定

金属管脚手架的接头，应用的铰链相互搭接，轮扣式脚手架报价，这种铰链适用于直角，也适用于锐角和钝角（用于斜撑等）。衔接各个构件间的铰链螺栓有必要拧紧。脚手板有必要固定在金属管脚手架的横梁上。

当移动脚手架时，脚手架上一切工作人员有必要下来，上面有人工作的脚手架禁止移动。当洞口宽度为一个跨距时，应在脚手架洞口上方的内外侧设置水平加固杆，在洞口两上角加斜撑杆。移动式脚手架在运用前有必要与建、构筑物结实的衔接或将脚手架自身结实的稳定；应将下部的滚动部分结实的固定。

脚手架在移动前，应将架上的物品（资料、物料、工器具等）和垃圾铲除干净；并有可靠的避免脚手架倾倒的办法。运用移动脚手架的场地、四角有必要平坦，三层以上要系安全带。

济宁轮扣式脚手架-轮扣式脚手架供应-速安捷(推荐商家)由天津速安捷工程爬梯租赁有限公司提供。天津速安捷工程爬梯租赁有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，速安捷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。