

河南郑州矮立边25铝镁锰屋面板厂家

产品名称	河南郑州矮立边25铝镁锰屋面板厂家
公司名称	河南杭瓦建筑新材料科技有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:杭瓦建科 型号:25-430 产地:河南许昌
公司地址	河南省许昌市经济开发区朝阳路与长庆路交叉口西南角东起第一间
联系电话	13838282291

产品详情

河南杭瓦建科建筑新材料有限公司是一家专注建筑板材的企业，不仅提供高品质的维护体系产品，更为客户提供贴心的一体化服务。因此，从设计方案到项目落成，我们都将为你提供技术支持和建议。

屋面/墙面用钛锌板是以符合欧洲[质量标准](#)

EN1179的高纯度金属锌（99.995%）与少量的钛和铜熔炼而成，钛的含量是0.06% - 0.20%，可以改善合金的[抗蠕变性](#)

，铜的含量是0.08% - 1.00%，用以增加合金的硬度。锌是一种卓越耐久的金属材料它具有天然的抗腐蚀性。可在表面形成致密的钝化保护层，

从而使锌保持一个极慢的[腐蚀率](#)。[实验](#)

检测及跟踪表明，锌的腐蚀率小于1微米/年，0.7mm钛锌板可使用近100年。创伤可以自动复原，创伤面内恢复0.001 μ，后厚度可上升到0.005 μ，20天后上升到0.01 μ。所有自保性金属长期使用都能保持金属的光泽。

屋面/墙面用钛锌板

的厚度在 0.5 ~ 1.5mm，密度是7.18g/c

m3，如0.82mm厚的钛锌板[屋面板](#)

重量仅为5.7kg/m²，是一种质量极轻的屋面材料，对屋面结构基本没有任何影响。

建筑用钛锌板应该符合EN988标准：

0.2% [屈服强度](#)：>100N/mm²

抗拉强度：>150N/m²，

断裂延伸率：35%，

抗蠕变性（50N/mm²作用力下一个小时）：<0.1%

[弹性模量](#)：纵向90Kmpa，横向110KmPa，平均100KmPa。

[泊松比](#)：0.25

钛锌板的适用坡度为3~90度，几乎是从很低的坡度开始一直到垂直的各种坡度都可以采用锌板。纯锌屋面板的宽度为430mm，

长度在屋面是长15米，墙面长4米。其固定方

法有多种，将[连接板](#)与两层锌板一起折叠进行咬合；接缝不用进行任何处理即可达到良好的防水效果。

除了纯锌板屋面材料外，近几年来一些锌合金屋面材料也开始得到应用，并取得了成功。如含钛的锌屋面材料在受到大气侵蚀时会生成具[相对密度](#)

和不溶的保护层碳酸氢锌，或在海洋空气的作用下生成氯化锌保护层。这一特性使其耐候性，并且不需要维修。