VS1-12户内真空断路器 价格优惠 大量库存 质量可靠

产品名称	VS1-12户内真空断路器 价格优惠 大量库存 质量可靠
公司名称	四川沪开博能电力设备有限公司
价格	3888.00/台
规格参数	沪开博能:品质保证 VS1:630-25
公司地址	绵竹市经济开发区江苏工业园区南通路8号
联系电话	13396968085

产品详情

VS1-12户内高压真空断路器 10KV手车式户内高压开关柜用

一、VS1主要用途：

VS1-12型户内高压真空断路器，系三相交流50Hz额定电压为12KV电力系统的户内开关设备，作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作，或多交开断短路电流的场所。

该断路器采用操作机构与断路器本体一体式设计，即可做为固定安装单元，也可配有专用推进机构，组成手车单元作用。

二、VS1型号含义：

三、VS1环用环境：

a 周围空气温度：上限+40°C。下限-15°C;

b 海拔高度：≤1000m(若需增高海拔，则额定绝缘水平相应提高);

c 振幅：地震烈度不超过8度;

d 空气相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%

e 火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

五、VS1-12户内高压真空断路器优点：

1、符合GB1984、DL/T403和IEC60056等标准的规定。

2、在正常使用条件下，符合断路器的技术参数范围内，就可保证安全、可靠地运行于相应电压等级的电网中。

3、高寿命 机械寿命30,000次，满容量短路电流开断次数50次，在工作电流范围内可进行频繁的操作或多次开断短路电流；

4、高可靠性 适用于各种特性的重合闸操作；

5、全工况：采用立式的绝缘筒防御各种特殊环境的影响；

6、免维护：采用固体绝缘结构——集成固封极柱；

7、功能齐全、多种用途： 可以固定式安装，也可移开式使用，还可安装于框架上使用；

8、标准化设计 ：互换性好、通用性强，特别适用于KYN28(GZS1)使用。

六、VS1断路器主体结构 ：

1. 普通型断路器主体部分导电回路设置在用绝缘材料制成的圆柱状绝缘筒内，使得真空灭弧室免受外界环境影响和机械的损害。断路器主体安装在做成托架状的断路器操动机构外壳的后部。视使用场所情况，可在绝缘筒上增装一个防尘盖(作为附加装置)，这种设计有助于防止闪络的发生，并作为断路器内部污秽的附加保护。

2. 极柱型断路器极柱设计为圆柱形，安装在托架状的操作机构外壳的后部。断路器极柱的导电部分封闭在环氧树脂套筒内，以免受冲击和外部环境影响。操动机构的结构操动机构为弹簧储能操作机构，一台操动机构操作三相真空灭弧室。操动机构主要包括两个储能用拉伸弹簧、合闸储能装置、传动至各相灭弧室的连板、拐臂以及分闸脱扣装置，此外，在杠架前方还装有诸如储能电动机、脱扣器、辅助开关、控制设备、分合闸按钮、手动储能轴、储能状态指示牌、合分闸指示牌等部件。操动机构适用于自动重合闸的操作，并且，由于电动机储能时间很短，同样也能够进行多次重合闸操作。操动机构弹簧有手动储能和电动储能两种储能方式。

七、VS1订购流程：

1、当您看到我们的产品，并有购买意向时，可以联系我们，将您的述求与我们沟通。

2、我们会根据您的要求，给出设计方案。

3、在确定设计方案后，双方协商及敲定价格。

4、定价后，双方就可以签订合同了，注：要在合同上明确标注您的特殊要求。