# Ultramid巴斯夫PA66

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Ultramid巴斯夫PA66 |
| 公司名称 | 上海孔帆新材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 13651963616 |

# 产品详情

Ultramid巴斯夫PA66代理商，德国巴斯夫PA66一级代理商。

Ultramid巴斯夫PA66代理商，德国巴斯夫PA66一级代理商，巴斯夫PA66授权总经销商。

PA66供应加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA66，耐高温PA66 增强级PA66 阻燃级PA66

高流动PA66 高刚性PA66 耐磨PA66 高强度PA66 热稳定性PA66 标准级PA66 耐老化PA66 抗化学性PA66 高抗冲PA66

耐候PA66 增韧级PA66

不含阻燃剂的Ultramid注塑级产品非增强型Ultramid A系列增强型Ultramid A系列非增强型Ultramid B系列增强型Ultramid B系列非增强型Ultramid T系列增强型Ultramid T系列前缀表示特殊性能，如：HR=较强的抗水解性LS=可用Nd标识：YAG激光FC=适用于食品接触

玻璃纤维混合增强型：

GM(玻璃纤维/矿物)

GK(玻璃纤维/玻璃珠)

第2个或第2个和第3个数字

增强材料的含量(质量百分比)

2=约10%

3=约15%

4=约20%

5=约25%

6=约30%

7=约35%

8=约40%

10=约50%

混合增强材料的含量玻璃纤维(G)、矿物(M)或玻璃珠(K)用两位数表示，如：

GM53=约25%玻璃纤维，及约15%矿物，稳定型

GK24=约10%玻璃纤维，及约20%玻璃珠，稳定型