

物流包装纸箱 宜昌包装纸箱 兴睿包装

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 物流包装纸箱 宜昌包装纸箱 兴睿包装 |
| 公司名称 | 孝感兴睿包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇东海新村（孝武大道东50米） |
| 联系电话 | 18986280152 18986280152 |

产品详情

影响纸箱抗压强度的因素：

1：原材料质量

纸箱是由各种原纸的材料经过加工而制成的，原材料的好差可以决定加工完成后包装箱的抗压强度。

2：水分

纸箱在进行浆液处理的时候，纸箱中的含水量成分过高的话，就会导致耐压的强度变差，而且水分过多，在使用的时候，搬家包装纸箱，还会出现容易变形的情况，使用起来，就会有一种软绵绵的感觉。

3：开孔

面积较小的一侧，在印刷的时候，大面积的进行开孔会导致纸箱的耐压性变差，两侧的耐压强度差值就会明显的变大。

绿色包装又可以称为无公害包装和环境之友彩盒包装(Environmental Friendly Package)，电商包装纸箱，指对生态环境和人类健康无害，能重复使用和再生，符合可持续发展的包装。Reduce、Reuse、Recycle和Degradable即被世界公认的发展绿色包装的3R和1D原则。

国外年人均包装材料的消耗量在100kg以上，美国为50kg，宜昌包装纸箱，日本为200kg，德国为90kg，独联体为80kg，中国为30kg，相比之下中国的年人均包装材料消耗量较低，但中国人口有13亿之多，物流

包装纸箱，所以年包装材料的消耗数量还是相当大的。所以绿色环保已经成为包装行业必然的发展方向。

切长和瓦高

在瓦楞纸箱制造过程中，分清楚切长和瓦高的概念尤为重要。一旦搞错，纸箱强度将差之千里，从而导致生产出来的纸箱全部报废，造成巨大的损失。

切长是指垂直于瓦楞方向的长度；瓦高是指顺着瓦楞方向的长度。

接头与回丝

在这里根据纸箱层数确定接头尺寸，三层箱的接头一般为 3cm，五层箱的接头一般为 4cm。回丝的尺寸统一按 2cm 计算。

物流包装纸箱-宜昌包装纸箱-兴睿包装由孝感兴睿包装有限公司提供。孝感兴睿包装有限公司是湖北孝感,纸箱的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴睿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴睿更加美好的未来。