

显示流量开关,流量控制器

产品名称	显示流量开关,流量控制器
公司名称	宜昌慧诚自动化设备有限责任公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宜昌慧诚 加工定制:是 产地:湖北宜昌
公司地址	宜昌市点军区卷桥河路355号(注册地址)
联系电话	0717-6487246 18972582120

产品详情

品牌	HC	型号	HK-X
工作电压	380、220、24(V)	过载电流	5、3、2、1(A)
产品认证	/1739		

宜昌慧诚自动化设备有限责任公司销售的hk-x系列示流信号器、显示流量开关是一种通过力转换原理实现流量控制和保护的流量仪表；用于监测管道内液体流量大小并随着管道中流量的变化，用户设定后自动输出闭合或断开信号的一种显示控制开关。并对管道流量作二位或控制式报警。本产品许可号：/1739。来电、量大价格可电议。

一、产品用途：hk-x示流信号器、显示流量开关广泛用于石油、冶金、电力、机械、化工、船舶等行业，对电站冷却水量、油路流量循环冷却、润滑或其它流体回路进行监控、报警、连锁保护等，实现流量自动控制。本产品适用于水冷却系统、润滑油、重油或其他流体回路。友情提示：因篇幅有限，所发照片仅为我公司流量系列产品的一种。

二、产品特点：1、本产品流量测量采用力转换及孔板节流方式，设计合理、操作方便、使用寿命长、适应性广、且整个装置采用标准化设计，从而保证了本产品性能的稳定可靠；2、与介质接触部分采用碳钢、黄铜、不锈钢等多种材料制造，供用户选择；3、可直接显示管内流体流量大小。4、无可动部件，传感应变机构与被测介质为非接触，使用安全可靠；三、工作原理：将示流信号器、显示流量开关串接在被测管路中，当管道内有正常流量液体流过时，示流信号器、显示流量开关发出正常流通信号。当管道内液体流量低于某一设定值时，它能自动地发出信号或报警，以保护运行设备设备安全。

三、主要技术指标：1、流量范围：

量程代号	调节范围 (l/min)	管道直径	接口连接螺纹 (选)	管道连接法兰 (选)
25	5 ~ 30	1 ”	dn25	
40	6 ~ 65	dn40		
50	15 ~ 80	2 ”	dn50	
65	50 ~ 150	dn65		
80	80 ~ 200	3 ”	dn80	
100	100 ~ 400	4 ”	dn100	
120	150 ~ 600	5 ”	dn120	
150	300 ~ 1000	6 ”	dn150	
175	450 ~ 1500	7 ”	dn175	
200	600 ~ 2000	8 ”	dn200	
400	1000 ~ 4000		dn400	
800	3000 ~ 10000		dn800	
1000	8000 ~ 20000		g1 ”	dn1000

2、介质温度：- 20 ~ 100 ；3、使用压力：标准型为1.6mpa，4、工作介质粘度：< 1 × 10⁻³ m²/s，高粘度介质或浆液请特殊订货；5、安装方式：水平安装，前直管段 10d，后直管段 5d；6、压力损失：dn 25以下（含dn25） 0.03mpa，dn25以上 0.02mpa；7、接口连接：管螺纹g或者法兰f（gb9119-88），也可按用户要求生产。8、流量动作值可自行调整。