

# 黑龙江科研室防爆恒温恒湿柜

产品名称	黑龙江科研室防爆恒温恒湿柜
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:YP-P1300EX 容积:1300升
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

品牌：英鹏GYPEX

型号：YP-P1300EX

容积：1300升

功率：630W

电压：220V /50Hz

类型：六门

综合温度范围：15 -30 可调/可固定数值

综合湿度范围：30%RH-60%RH 可调/在范围之间可调；不可固定数值。

外尺寸：750\*1800\*1975mm

防爆标志：EX d ib mb ||B T4 Gb

柜体材质为全不锈钢玻璃门，全不锈钢。（可根据客户需求定制产品规格参数和材质）

适用场所：

- 1.工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空
- 2.1区、2区危险气体场所
- 3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；
- 4.环境温度：-5 ~+43 。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

GB3836.2 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”

GB3836.4 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：本安型“ib”

GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”

GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

防爆恒温恒湿柜在下列环境下能正常工作：

a, 海拔不超过2000m; b, 周围空气相对湿度形成的爆炸危险场所; c, 存在 A、 B级