

防爆温度控制开关

产品名称	防爆温度控制开关
公司名称	宜昌慧诚自动化设备有限责任公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宜昌慧诚 加工定制:是 产地:湖北宜昌
公司地址	宜昌市点军区卷桥河路355号（注册地址）
联系电话	0717-6487246 18972582120

产品详情

品牌	HC	型号	HYX-TEX
工作电压	380V、220V、24V（V）	过载电流	行标（A）
动作温度	行标（ ）	寿命	行标（次）
产品认证	1		

宜昌慧诚自动化设备有限责任公司优价销售的hyx-tex系列防爆温度控制器、温度开关、防爆温控器、防爆温控开关、防爆温度控制开关用于工业过程控制场所。按使用方式分为温包直插入型、毛细管远传型、防爆型和高温型。具有稳定性能好等优点。本产品带有设定值指示针指示刻度观察窗口，无须开盖即可任意进行设定量程和量限可调节。来电、量大价格可电议。本产品外壳为铸铝壳体，其防护等级为ip65，可防水、防尘；防爆等级性能为exed ct6，防爆合格证号为cnex07.0357x。防爆型符合《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》的gb3836有关规定。

一、原理：hyx-tex防爆温度控制器采用压力式温包传感器或带远传毛细管，具有精度高、稳定性好等优点，广泛用于冶金、电力、化工、机械、食品、医药等行业、实现温度报警及自动控制。温度控制器是一种随温度的升降而使与之相连接的电路断开闭合的自动化仪表，使用于设备、机组中的冷却水或油及其它介质的温度自动控制，达到使机组正常工作或自动保护的的目的。仪表也可被选用在其它的工业设备上。

二、特点：1、该仪表采用铸铝壳体，结构设计合理，抗振动性能好；2、传动误差较小，动作准确可靠，稳定性好；3、调节安装简单，使用维护方便，实用性特强；

三、主要技术参数：1、温度测量范围：

量程序号 设定值调节范围() 切换差值() 使用温度()

		不可调g	可调k	
1	0 ~ 30	2	2 ~ 5	80
2	0 ~ 45	2 ~ 6		
3	0 ~ 60	2.5	2.5 ~ 8	100
4	0 ~ 80	3	3 ~ 10	120
5	0 ~ 100	4	4 ~ 12	
6	0 ~ 150	5	5 ~ 15	200
7	0 ~ 200	8	8 ~ 20	230
8	0 ~ 250	10	10 ~ 25	280
9	0 ~ 280	12	12 ~ 30	300

2、温包规格长度l (mm) :

序号	温包长度l (mm)
a	75
b	100
c	120
d	150
e	200
f	用户指定

3、外壳防护等级：ip65；4、抗振性能：切换差可调max40m/s²；切换差固定max20m/s²；5、远传型毛细管长度：1.5m或按用户要求定作；6、接口尺寸：外螺纹g1/2、m27 × 2或按用户要求制作。