

# 山东实验室防爆恒温恒湿试验箱

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 山东实验室防爆恒温恒湿试验箱             |
| 公司名称 | 佛山市鹏逸电器设备有限公司              |
| 价格   | .00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:英鹏                      |
| 公司地址 | 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A |
| 联系电话 | 13068508294                |

## 产品详情

技术参数：

型号

YP-P100EX(T)

YP-P150EX(T)

YP-P250EX(T)

YP-P400EX(T)

方式

强制对流

性

能

使用温度范围

F：-10~100    T:-20~100    D:-40~100

温度分辨率

0.1

温度波动度

± 0.5

温度分布精度

± 2.5

控温范围

20%~95%RH

0.1%RH

± 3%RH

构成

内装

SUS304不锈钢板

外装

冷轧钢板，表面耐药品性涂装

断热材

聚氨酯

加热器

不锈钢加热管

压缩机

进口

制冷剂

R404A

除霜结构

自动

加湿方式

内置自动

引线孔

内劲52mm一个

打印机

标配

控制器

温度控制方式

模糊程序

温度设定方式

触摸屏

温度表示方式

彩色液晶

定时器

0 ~ 99.9h × 30 (带定时等待功能)

运行功能

定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行

程序模式

附加功能

偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、过升防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜、温度曲线、远程接口

温度传感器

Pt100

湿度传感器

安全装置

过升报警、过载保护

规格

内尺寸 (宽\*深\*高mm)

400\*500\*500

500\*500\*600

650\*500\*780

600\*800\*850

外形尺寸 (宽\*深\*高mm)

950\*730\*1245

1000\*780\*1420

1150\*780\*1600

1150\*1080\*1670

外包装尺寸 (宽\*深\*高mm)

1130\*910\*1405

1180\*960\*1580

1330\*960\*1760

1330\*1260\*1830

内容积

100L

150L

250L

400L

隔板承重

25KG

附属品

隔板

2件

隔板架

4件

可增加配置

隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线 短信报警、U盘数据储存

## 产品介绍

1.本产品适用于科研、制药、食品、材料科学、烟草、化妆品、化工、电子等强烈性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组强烈性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆恒温恒湿箱在下列环境下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的强烈危险场所。