

静态裂解 福建静态裂解 福建静态裂解设备

产品名称	静态裂解 福建静态裂解 福建静态裂解设备
公司名称	福建赛邦建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号闽江世纪城E区5号楼8层01办公室
联系电话	18060710088 18060710088

产品详情

施工流程

1、开挖施工

用挖机清除上覆土层及岩溶沟槽内土方，尽可能清除干净。

2、静态爆破设备试破石方

选定一处有代表性岩体进行试验，钻不同孔距、孔深、抵抗线宽度，分别劈裂，确定合理参数及机具组合。

3、劈裂施工

根据试验得出参数及机具设备组合，布点分组、分层劈裂。

4、破碎锤二次破碎 对于大块石头，可采用破碎锤二次破碎，液压岩石破碎锤破碎施工时，将液压岩石破碎锤的钎杆压在岩石上，并保持一定压力后开动破碎锤，利用破碎锤的冲击力，将岩石破碎；破碎锤破碎时挖机配合，清除破碎岩体，并将已破碎的岩体装车，运输车辆采用自卸车，运至地点。

带你了解静态爆破岩石技术

静态爆破原理和施工工艺简介

液压劈石棒价格岩石劈裂棒生产厂家热卖岩都180液压劈裂棒工作时间短，就是活塞从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到岩石的。首先将液压劈裂棒放入180孔内，务必保证活塞全部放入。启动电源，换

动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，活塞开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现纹路。液压油表显示液压达到120mpa时，液压站停止工作，处于保压状态，福建岩石静态裂解，意味着工作以完成。只要换动手动阀黑色油管，活塞收缩，人工提出。依次重复，操作简单，方便易学。

液压劈裂棒操作方法:

1向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。

2需接好三相四线380v。电机需正传，顺时针方向。

3将高压油管与劈裂棒相连接，福建静态裂解设备，油管颜色可分蓝色，黑色，蓝管高压，黑管低压。

4打孔钻机，180孔，孔深浅1米2。能深不能浅

5棒距100，与临空面距离100.这是针对花岗岩开采标准。根据岩石岩质而定。

180液压劈裂棒主要适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，静态裂解，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。

土石方静态爆破施工方案

1.施工方案简述石方开挖采用自上而下分层开挖的方式进行施工。首先将上覆土层及虚土方挖除，布点后采用 150mm潜孔钻钻孔，再采用静态爆破设备劈裂，辅以30t破碎锤二次破碎工艺。挖掘机配合清除岩块，挖机进行全断面整修。

2.静态爆破设备工作原理

静态爆破设备由超高压液压泵站、系列控制阀、劈裂棒及超高压配管组成。其工作原理为：利用潜孔钻、(液压钻)、等在坚硬岩石钻孔，在钻好的圆孔上，插入劈裂棒，当启动液压泵站，液压泵站工作产生高压，驱动劈裂棒液压柱向前运动，产生巨大分裂力(达3800-4500t)，此分裂力由岩石内部向外，福建隧道静态裂解，破坏岩石内部结构，(此力是拉应力，岩石的拉应力远远小于抗压应力，只有其抗压应力的10左右)；岩石在此分裂力作用下，沿设定的位置根据人们的需要分裂开来。

静态裂解-福建静态裂解-福建静态裂解设备由福建赛邦建设工程有限公司提供。福建赛邦建设工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赛邦工程——您可信赖的朋友，公司地址：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号闽江世纪城E区5号楼8层01办公室，联系人：严经理。