

抗风门-厂房抗风门-抗风卷闸门-抗风卷帘门，合肥鸿邦门业

产品名称	抗风门-厂房抗风门-抗风卷闸门-抗风卷帘门，合肥鸿邦门业
公司名称	合肥鸿邦门业有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	品牌:鸿邦 型号:(1*2)m 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区延安路30号
联系电话	0551-63618989 13665691802

产品详情

抗风门又名抗风钩卷门、抗风卷帘门，是多家企业经过多年的实践而开发研制的新一代产品。

抗风门主要应用于工业厂房、大型建筑区、以及平时风力比较强劲的地区等。抗风帘板采用高强度镀锌板一次性冷轧而成，强度高，钢度好，结构坚固，导轨内有抗风钩，确保在大风中帘板不脱离导轨，具有抗台风、防撬、防雨、防潮、隔噪音、防寒、保温、防晒、防风沙等功能；适用于任何建筑领域。

以前厂方用的大多是平移门，门下面的地槽经常影响车辆和人员的进出，而且容易被垃圾填塞，影响门体滑动，门体笨重，人工开闭十分费力，难以安装电动装置。后改用普通卷帘门很容易被大风吹出，进而影响整个房体结构，给用户带来不便及不必要的经济损失。

针对这一问题，抗风卷闸门采用的高强度彩钢带彩钢带抗风卷帘门的优势：抗风钩在导槽内能有效的钩住导槽，防止卷帘门帘片在强风压力下脱槽。卷帘门在上卷时抗风钩会回弹平整，对卷帘门上卷没有影响，具有抗风性强，防撬、隔噪音等诸多功能，可电动遥控便捷和返修率低的作用

制作抗风卷闸门的钢带厚度有多种规格：0.6,0.8,1.0,1.2等，而客户一般选择厚度多为0.8和1.0的比较普遍，合肥鸿邦门业在这几种材料价格方面还是比较有优势的，基本低于行业底价，是广大客户的良好选择！

抗风卷闸门具有多种优点：强硬高凸条形的帘子，带密封条的铝合金底部轨道，防止湿气，灰尘渗入，因此减少腐蚀的可能性；安装快捷，组装方便，用R双片连接无需附件封口，没有卡门后遗症；可

电动、手动、遥控多种方式；可采取中装、内装、外装，利用门洞顶上空间；彻底解决有斜坡或转角安装比较有难度的场地；抗风性强、防撬、防尘、防噪音。