

平衡阀，流量调节阀，水力控制阀，流量控制阀

产品名称	平衡阀，流量调节阀，水力控制阀，流量控制阀
公司名称	上海市闵行区暖通水暖配件经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:立盾 型号:LDVF-B 材质:铸铁
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51863336 18930643728

产品详情

品牌	立盾	型号	LDVF-B
材质	铸铁	形态	球式
连接形式	法兰	驱动方式	手动
流动方向	单向	公称通径	DN32-600
零部件及配件	阀体	外形	中型
标准	国标	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式
适用介质	水		

动态流量平衡阀产品概述 ldvf-b型动态流量平衡阀，可在工作压差范围内精确的控制管路流量，使整个系统能时刻保持平衡。无需对整个管道进行烦琐的阻力计算。无需人工调节，可省去大量人力，安装空间也不受限制，同时也避免了人为的破坏性调节。能够防止因流量过大而造成对设备的损耗，提高设备的耐用性和安全性。整个水系统简洁、可靠，无须

安装同程管道，节省初投资、安装及材料费用。技术规格 基本规格：dn50-dn800 工作压力：16bar/25bar 流量误差：± 5% 工作温度：0~120 材料：阀体：球墨铸铁 (qt400-18) 阀胆：不锈钢 (304-2b)

弹簧：不锈钢 (1cr18ni9) o型圈：丁腈橡胶 (n220sh)动态平衡阀外形尺寸：

口径	b(am)	c(mm)	d(mm)	e(am)
dn50	99	125	165	38
dn65	188	145	185	38
dn80	132	160	200	38
dn100	156	190	235	38
dn125	184	220	270	38
dn150	211	250	300	38
dn200	274	310	360	38
dn250	330	370	425	38

dn300	389	430	485	38
dn350	448	490	555	38
dn400	503	550	620	38
dn450	548	640	670	38
dn500	609	660	730	38
dn600	720	770	845	38
dn800	928	990	1085	38

压差与流量范围

口径	压差范围 (mpa)
dn50	22-210
dn65	22-210
dn80	22-210
dn100	22-210
dn125	22-210
dn150	22-210
dn200	22-210
dn250	22-210
dn300	22-210
dn350	22-210
dn400	22-210
dn450	22-210
dn500	22-210
dn600	22-210
dn800	22-210