

# 粒化高炉矿渣粉放射性测试 肇庆建材原料放射性检测

产品名称	粒化高炉矿渣粉放射性测试 肇庆建材原料放射性检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

粒化高炉矿渣粉放射性测试 肇庆建材原料放射性检测

矿渣粉检测、矿渣粉含量检测、矿渣粉成分检测、

### 9.1 包装

水泥可以袋装或散装。袋装水泥每袋净重50kg，且不得小于标志重量的98%。随机抽取20袋，水泥总重量不得小于1000kg。其他包装形式由供需双方协商确定，但有关袋装重量要求，必须符合上述原则规定。

水泥包装袋应符合GB9774规定。

### 9.2 运输与贮存

水泥在运输与贮存时不得受潮和混入杂物，发货前一定要仔仔细细检查，以免不同品种和标号的水泥应分别贮运，不得混杂

矿渣粉检测标准：（GB/T18046-2008）

常规检测项目：矿渣粉密度检测、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫。

非常规检测项目：氯离子含量、烧失量检测。

矿渣粉是粒化高炉矿渣粉的简称，是一种的混凝土掺合料，由符合GB/T203标准的粒化高炉矿渣，经干燥、粉磨，达到相当细度且符合相当活性指数的粉体。

按国标《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2000）规定，对矿渣粉有八项技术要求：密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫含量、氯离子含量、烧失量。

矿渣粉分几个等级：

共分为S105、S95、S75三个级别。