

3M新雪丽高效暖绒（3M 保温棉）——Z 型 全系列 家纺专用

产品名称	3M新雪丽高效暖绒（3M 保温棉）——Z 型 全系列 家纺专用
公司名称	上海屹利贸易发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:3M新雪丽 成分及含量:100%聚酯纤维 规格:Z型
公司地址	上海市金山区枫泾镇嘉枫公路2号
联系电话	86 021 64260048 15921547211

产品详情

类别	3M新雪丽	成分及含量	100% 聚酯纤维
规格	Z型	幅宽	152 (cm)
重量	... (g/m ²)	主要用途	用于制作各类床上保温产 品
纱支密度	..	花色	无花色
产地	..		

新雪丽z型保暖材料是一种蓬松柔软性产品，特定为床上产品的应用而设计。z型产品具有卓越的保暖性能和低致敏性。新雪丽?

z型保暖材料还具有透气性，防潮性和卓越的耐洗涤性能，这些都将使其成为床上用品的理想选择。

新雪丽? z型保暖材料不含有有害物质，已经通过了oeko-tex standard 100测试，并获得了由海恩斯坦研究院授予的oeko-tex证书（欧洲生态纺织品认证）。

用途：	各类床上保暖产品
潮湿环境下保暖情况：	在潮湿环境下依然可以保温，吸水量不超过自重的1%，并且易干。
可燃性：	等级1-按照美国联邦可燃纺织品条例16cfr第1610条所规定的程序进行测试。
成分：	100%聚酯
保养指导：	可以热水机洗(可高达60o c)和干洗(可高达90o c) (根据生产商的保养说明)。

厚度**	重量*	保温值**
------	-----	-------

典型参数	(厘米)	(英寸)	(克/米 ²)	(盎司/码 ²)	克罗值	
z120	1.4	0.55	120	3.5	2.3	2.0
z150	1.7	0.67	150	4.4	2.7	2.4
z250	2.7	1.06	250	7.4	4.0	3.5

产品规格:新雪丽? z型保暖材料可提供60英寸/卷或者100英寸/卷，2英寸中心直径。

* ± 15%

**此数据是本公告发布时大量数据的平均值

生产指南

新雪丽? z型保暖材料从真空包装袋中取出后，至少放置24小时供弹性恢复。使用高品质的防钻绒面料，推荐使用面料的经纬密超过230t。如果使用非防钻绒面料，则需要进行跑面测试。建议将新雪丽? z型保暖材料缝制成间距为15 - 30cm的盒子结构或菱形结构（30cm的盒子结构效果较好）；应用于其他结构时，建议生产商进行全面的测试。为保证耐用性，可将保暖材料缝制时超过产品的边缘。

保养指导

可以热水机洗和干洗（根据生产商的保养说明）。在大型滚筒洗衣机中水洗（温度可高达60°C）和烘干（温度可高达90°C）。避免使用pH调节剂和强烈的去污剂。如果应用于频繁的商业洗涤，则需要进行水洗测试。

- 避免在压缩状态下存储。
- 存储时远离热源。
- 为保持蓬松度，建议低温滚筒烘干。

在常规的烘干过程中，应不断调整产品在干燥机中的位置以达到受热均匀。