# 三一路面振动液压夯 凹槽振动修路振动夯

产品名称	三一路面振动液压夯 凹槽振动修路振动夯
公司名称	铭德销售(广州)有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:铭德 开口尺寸:500*700mm 斗容:0.65方
公司地址	广州市天河区珠吉路73号1栋1012号
联系电话	15154783182

## 产品详情

#### 产品特点:

液压振动夯是装在挖掘机使用的振动夯设备,可以装在6吨以上的挖机使用,可以用于夯实路面、斜面、 护坡、凹槽、深坑等等,根据客户不同型号的挖机适配不同吨位的振动夯。

#### 工作原理:

挖掘机振动夯利用的是偏心振动的原理,利用马达带动偏心块旋转振动夯实,马达是采用的美国泊姆克的进口马达,夯板采用的是 高强耐磨板。

#### 使用工况:

- (1) 路面夯实:山路等边远地区修路,大型的夯实设备不易施工,可以利用挖掘机振动 夯进行夯实处理,挖掘机振动夯6吨挖机即可适配,方便夯实力强。
- (2) 护坡夯实:斜面夯实的工程只有挖机振动夯才能完成,像装载机打夯机和压路机一般不能在这样的工况下工作
- (3) 工业民用建筑领域的应用:底层建筑的基础处理,省去碎石桩的成本并缩短工期;直接就地处理建筑垃圾,从而节省了移除工业废弃物的费用。

(4)江河堤岸的加固夯实应用:水库、江湖河堤、海堤及抗洪抢险等港口、水利方面的应用。

## 明显优势:

## 1) 挖掘机振动夯夯实能力强可靠性高

挖掘机液压震动夯以每分钟2000次的高频率冲击,确保坚固持久的夯实效果。选装于挖掘机或挖掘装载机(两头忙),可以高效又经济地完成夯实作业。

## 2) 优质零部件和先进设计

挖机液压夯在恶劣的条件下也能保持高可靠性和低运营成本。强化的钢结构和坚固的橡胶减震块使机器。可以发挥夯实力度而不会因为反冲力损伤自身。偏心震动机构由耐用的马达驱动,润滑轴承和集成的液压控制阀保护马达免受意外损害。

## 3)通用性高

铭德挖掘机振动夯与破碎锤产品线之间通用性很高。连接架和液压组件可与破碎锤换用。多个型号的铭 德液压夯可配用卡特、小松、三一等各型号的挖掘机。

铭德机械优势:通过先进的电脑辅助设计系统、各类加工和检测设备、熟练的技能以及实际应用知识和 经验,从应力分析、材质选择、工艺流程、设计制作等方面保证了产品的结构强度、使用性能和质量。