

# 封达密封材料 回转窑窑尾密封 上海窑头密封

产品名称	封达密封材料 回转窑窑尾密封 上海窑头密封
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

## 产品详情

因柔性密封装置所用的密封材料全部采用进口耐高温材料及特殊热处理工艺制作，所以在窑头温度1000~1200 的情况下仍能保持良好机械性能，从而保证密封效果及使用寿命。解决回转部件与固定部件间的漏风、漏灰问题，提高窑头三次风温保证正常的热工环境。窑头密封能有效减少废气量主要是应控制整个系统的空气过剩系数，减少系统漏风。理论上过剩空气每增加1%，吨熟料标煤耗提高约1kg/t·cl。因此窑头密封要严格控制过剩空气量，保持预热器出口O<sub>2</sub>在2%-4%之间。系统总的通风量合理，才能使预热器出口温度保持在较低，避免热量的不必要浪费。窑头密封在保证燃烧用风的基础上，要尽量减少系统漏风，系统漏风会大大增加燃烧煤耗。窑头密封装置对环境保护作用能有效防止窑尾的漏风、漏料现象，从而提高回转窑的产量和质量，降低能耗，上海窑头密封，改善水泥厂的生产环境。窑头密封厂家廊坊封达密封可针对各客户对产量、工艺、场地等不同的要求进行设计布局。

回转窑由筒体、支承装置、传动装置、密封装置、喂料装置、和窑头燃烧装置等组成。回转窑是个圆形筒体，回转窑窑头密封，倾斜地安装在数对托轮上，电动机经过减速后，通过小齿轮带动大齿轮而使筒体作回转运行。窑头密封是回转窑正常运转的重要设备。窑头密封效果不理想，加大窑头的漏风量，降低了二次风温度，从而影响煤粉燃烧速度，增大热损失。窑尾密封如果密封不良、漏风，冷风掺入窑尾受热体积膨胀，造成窑尾烟室结皮、窑内通风不畅、煤耗增加等。窑头密封厂家廊坊封达密封材料有限公司窑头窑尾密封装置结构紧凑，能够满足窑头(或窑尾)筒体在各个方向的运动。我窑头密封降低漏风量和物料外泄，降低热损失。窑头密封厂家廊坊封达回转窑密封，窑尾采用自润滑柔性密封，可使用寿命在5年左右。漏风率低于1%。适合水泥回转窑，石灰窑，窑头密封生产厂家，球团窑等。

在回转窑运转过程中，窑尾密封是窑的一个重要组成部分，位于既周向旋转又轴向窜动的窑和静止不动的烟室之间的窑尾密封装置，使窑内环境和外界隔离，回转窑窑尾密封，既防止了窑外的冷空气进入窑内，同时又能够避免窑内粉体漏出窑外。窑头密封厂家廊坊封达密封材料有限公司引进国外先进技术。我厂研制的回转窑窑尾密封产品加长回转窑筒体的长度，筒内增加换热装置等。使用的先进液压挡轮设备，并且运用柱塞泵来计量，以及、高技术含量的调速阀和石墨块回转窑密封设备的操作，使得设备的运转率有所提高，且操作便捷。技术提升期，新型柔性密封（双柔式密封装置的引进）。

## 封达密封材料(图)-回转窑窑尾密封-

上海窑头密封由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司是河北廊坊,密封件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在封达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创封达更加美好的未来。同时本公司还是从事回转窑密封,回转窑炉密封,窑头气体密封的厂家,欢迎来电咨询。