

日本三井EVA-EVA三井

产品名称	日本三井EVA-EVA三井
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

1.供应EVA 220日本三井VA含量28熔指150适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料2.供应EVA 260日本三井VA含量28熔指6适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料3.供应EVA 250日本三井VA含量28熔指25适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料4.供应EVA 210日本三井VA含量28熔指400适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料5.供应EVA 40W日本三井VA含量40熔指65适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料6.供应EVA 220W日本三井VA含量28熔指150适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料7.供应EVA 150日本三井VA含量33熔指30适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料8.供应EVA 550日本三井VA含量14熔指159.供应EVA 560日本三井VA含量14熔指3.510.供应EVA 450日本三井VA含量19熔指811.供应EVA 460日本三井VA含量14熔指2.512.供应EVA 360日本三井VA含量25熔指213.供应EVA 420日本三井VA含量28熔指15014.供应EVA 7350M台湾台塑VA含量18熔指2.5发泡级特性：抗化学性佳、弹性佳、高可挠性用途：发泡鞋材、交联发泡板、吸震材料15.供应EVA 7360M台湾台塑VA含量21%熔指2注塑级特性：弹性优异、高可挠性

EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。EVA树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在2028%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。 乙烯-

醋酸乙烯共聚物的成型加工

EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工等.EVA特性：

1.耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

2.耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀；3.抗菌、无毒、无味、。

4.加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。5

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震 / 缓冲性能。6.

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。7.隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。