

FABIT菲意特蓄电池FP215/12V215AH技术及参数

产品名称	FABIT菲意特蓄电池FP215/12V215AH技术及参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FABIT蓄电池 型号:FP215 产地:武汉
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

FABIT菲意特蓄电池FP215/12V215AH技术及参数

主要应用和关键优点

为达到性能并排除电路而设计是以下应用的理想产品：

UPS应用

应急照明

信号

安全及报警系统

轻型牵引应用

野营和帆船

12V整体式电池

+为15分钟到20小时放电而进行的优化设计

+设计寿命10年

+便于安装在电池柜或电池架上

+无液体溢出

+FVO级阻燃塑料外壳

+VRLA AGM技术和内部气体再复合效率达99%

+免维护、无需加水

+对空/海/铁路/汽车运输安全

+100%可回收利用

适用标准

IEC60896 Part 21-VRLA电池测试方法

IEC60986 Part 22-VRLA电池要求

BS 6290 Part 4-VRLA电池分类技术规格

Eurobat “ High performance ” -10-12年设计寿命

FABIT制造

ISO 9001质量管理体系

ISO 14001环境管理体系

OHSAS 18001职业健康和安全管理体系

技术特点

重力浇铸高纯度铅钙锡合金板栅

限度的板栅生长和较强的耐腐蚀性能延长了使用寿命

电解液完全吸附于高孔率低内阻AGM隔板中

螺母式M5/M6/M8铜芯端子保证了电性，扭矩保持并易于安装

防泄漏端子密封设计防止在一个较宽的温度范围内的酸渗漏

每个单格都装有单向阀，单向阀在SPSI时开3PSI时关闭，过充时允许气体排出

滤气片阻止了火花或明火进入电池内部

符合IEC 707 FVO和UL94 VO(LOI值高于28%)标准的阻燃ABS塑料外壳

厚壁外壳和中盖具有较强的机械强度

20 时每月自放电率 $<2\%$ ，允许6个月的贮存期

性能特点

浮充电压：25 备用时， $2.25\text{V}/\text{cell}$

均充电压： $2.35/\text{cell}$

充电电流： $0.25C_{20A}$ (例如：额定容量 100AH 电池充电电流为 25A)

浮充电压温度补偿系数： $-25\text{mV}/\text{C}/\text{cell}$

自放电(20)： $<2\%/月$

警告：为使质保期在所有关键的、频繁放电和混合应用的场合有效，请明确必需的操作和充电设置。

产品技术参数