

广州耐火泥防火性能测试

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 广州耐火泥防火性能测试 |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719 |

产品详情

耐火泥又称火泥或接缝料（粉装物）。由耐火粉料、结合剂和外加剂组成，用作耐火制品砌体的砌缝材料。

按材质可分为黏土质、高铝质、硅质和镁质耐火泥等。

按结合剂又可分为陶瓷结合、水硬性结合、化学结合耐火泥等。

耐火泥特性及应用：

- 1、可塑性好，施工方便；
- 2、粘结强度大，抗蚀能力强；
- 3、耐火度较高，可达1650 ± 50 ；
- 4、抗渣侵性好；
- 5、热剥落性好。

耐火泥主要应用于焦炉、玻璃窑炉、高炉热风炉、其它工业窑炉。

应用的行业有：冶金，建材，机械，石化，玻璃，锅炉，电力，钢铁，水泥等。

体积密度：1.8-2.2g/cm³.

耐火泥检测范围

粘土质耐火泥、高铝质耐火泥、硅质耐火泥、耐火浇注料，耐火泥胶，耐火泥料，锅炉耐火泥，高温耐火泥，炉子耐火泥，磷酸盐耐火泥等。

耐火泥检测项目

防火等级：难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、防火性能、耐高温性能、防火等级测试；

热学性能：热导率、热膨胀系数、比热、热容、导热系数、热发射率、热震稳定性等；

力学性能：耐压强度、抗拉强度、抗折强度、抗扭强度、剪切强度、冲击强度、耐磨性、蠕变性、粘结强度、弹性模量、热态压缩率、焰融指数、挤压缝试验等

耐火泥检测标准

GB/T2994-2008高铝质耐火泥浆

GB/T14982-2008粘土质耐火泥浆

GB/T22459.1-2008耐火泥浆第1部分：稠度试验方法（锥入度法）

GB/T22459.2-2008耐火泥浆第2部分：稠度试验方法（跳桌法）

GB/T22459.3-2008耐火泥浆第3部分：粘接时间试验方法