# 微机控制恒应力抗压试验机 特价促销

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 微机控制恒应力抗压试验机 特价促销 |
| 公司名称 | 河北建仪仪器设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 上下压板尺寸:250*220mm<br>上下压板净距:320mm<br>活塞直径:250mm |
| 公司地址 | 献县郭庄镇大郭庄 |
| 联系电话 | 03174680809 18034077608 |

# 产品详情

一、 主要用途

该试验机用于测定砖、石、砼等建筑材料的抗压强度。

本试验机符合标准《普通混凝土力学性能实验方法标准》，应电脑控制加载速度，并具有加荷速度指示装置、峰值保持、过载保护功能，是建筑、建材、公路桥梁等工程单位的试验检测设备。

二、 主要技术参数

1、 载荷: 2000KN

2、示值准确度： 一级

3、 分辨值： 0.1KN

4、承压板间 距离： 320mm

5、上下压力板规格： 220×250mm

6、活塞直径* 行程： 直径250×40㎜

7、电机功率： 0.75KW

8、输入电压： 380V

9、外型尺寸：　880×480×1400mm

10、净重：　850kg

三、结构简介

试验机主要有机体、电磁阀、电脑操纵盘表等三部分组成。

1、 机体部分

试验机机体由四根立柱将缸体与上梁连接在一起

在试验机的上横梁上装有调节丝杠，大手轮及螺母丝杠可调整试验机的空载高度，丝杠下端装有球座与上压板。下压板置与油缸的活塞上，当试件与上压板接触时，上压板球座能自调正平衡、使试件与上下压板保持水平。下压板上刻有试件定位用的刻线，做试验时试件要对准刻线，下压板下面设有防尘罩壳，防止或减少活塞升降时粉尘进入油缸，损坏缸体或油封。活塞与油缸间设有密封装置，可以防油外泄，但使用时活塞仍有微量油外泄时，在缸体顶端有环型油槽，并有泄油通道排出，流回大油箱。

2、 液压操纵部分

本试验机的操纵箱主要有油箱、油泵、滤油器、电动机、电磁阀等组成，油泵为直转式轴向五柱泵，试验机在出厂时已将安全阀调至适当位置，在正常使用时用户不可对安全阀进行调整。

**产品图片**