

电絮凝反应器电絮凝反应设备

产品名称	电絮凝反应器电絮凝反应设备
公司名称	山东森洋环境技术有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	品牌:森洋科技 规格:定制 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高二路888号第一排1688号2号（注册地址）
联系电话	18905366227

产品详情

山东森洋环境技术有限公司是一家致力于电絮凝反应器新型环保装备的研发、设计、制造，及综合服务于一体的科技企业。公司紧跟全球环保科技领域的步伐，敢为人先、勇于创新，并不断引进、消化国内外环保新技术。

电絮凝反应器电絮凝反应设备的使用注意事项。

- (1) 设备使用时需先开泵后开机，未通水时设备不能通电，以免发生危险及设备损坏。
- (2) 在设备通水工作时不要随意停电。
- (3) 通电使用时请勿触摸电压输出端，以免发生危险。
- (4) 设备通电使用时请保持散热片通风良好。
- (5) 电器部分不得着水，也不得用塑料布等包裹。
- (6) 设备维修时必须先关机。
- (7) 若后续流程或设备已经结垢，则被处理流程或设备应在每工作2小时后排污一次，每次不少于3分钟；并定期清理脱落污垢，以免残渣阻塞设备，造成事故。
- (8) 设备装卸时不得用力磕碰。

电絮凝反应器电絮凝反应设备的去油效果。

含油污水根据其来源不同，水体中油污染物的成分和存在状态也不同。油在污水水体中存在形式大致有以下5种：悬浮油、分散油、乳化油、溶解油、油—固体物。

电絮凝设备利用其强电场的作用可以使带电的乳化油微粒发生定向迁移，在电极板表面中和电核，实现脱稳聚合，同时电解产生的高效絮凝基团也可以非常好的破坏油滴的双电层结构，实现破乳的作用，再协同反应产生的大量微气泡破乳后的油滴气浮去除，其去除率可达到90%以上。