

DN150手动插板阀

产品名称	DN150手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10C-DN150手动插板阀、DN200、DN250手动插板门明杆平行式刚性单闸板, 阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯, 公称压力 PN10~16, 阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P), 具有排渣功能的的闸阀。

DN150手动插板阀采用全圆形的通道设计, 在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端, 可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

【DN150手动插板阀性能参数】PZ73H、PZ73F、PZ73Y型刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数
型号PN工作压力/MPa适用温度/适用介质10、16
PZ73F-10P/16P
PZ73Y-10P/16P

【阀体闸板密封面填料部件材料】PZ73H、PZ73F、PZ73Y型刀型闸阀(刀闸阀)零部件材料型号材料

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

[DN150手动插板阀外形及结构尺寸 \(PN10\)】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10)
型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm) DNLDD100Hz x MD0

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

250

68

350

78

400

102

450

114

500

127

600

154