

日本高达株式会社（PPS全系列）

产品名称	日本高达株式会社（PPS全系列）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

日本高达PPS--PPS塑料能够适应的加工方法也有很多种，比如注塑，如果使用注塑方法进行加工的话，可以采用比较通用一点的注塑机，同时需要注意料筒内的温度，一般来说，如果是对纯的PPS料进行加工的话，温度要求在280摄氏度到330摄氏度，这个温度范围之间，如果是对内含百分之四十玻纤的PPS料进行加工的话，温度需在300摄氏度到350摄氏度的范围内，同时还要注意模具的温度以及注塑压力等等，又或者是用挤出的加工方式，挤出加工时，要求采用排气式的挤出级，加工要求在于加料段里的温度，应小于200摄氏度，进料口的模具温度，也有要求，一般温度需在300摄氏度至320摄氏度之间。

工程塑料PPS 日本高达 PELLET

PPS 日本高达 1140

PPS日本高达1340

PPS日本高达1340C

PPS日本高达PELLET

PPS日本高达RS1300

PPS日本高达RS1340