

# 合成树脂乳液外墙涂料

产品名称	合成树脂乳液外墙涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:20公斤/桶 产地:广东广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

# 合成树脂乳液外墙涂料说明书

产品简介	合成树脂乳液外墙涂料以合成树脂乳液为基料，加入颜料、填料和各种助剂，经加工而成的水乳型外墙涂料。它具有无毒、无刺激性气味，干燥快、外观美、施工方便等优点，技术性能优良，特别适用于住宅小区及傲骨厂房等建筑的外墙装饰。
产品性能	1、装饰性好：外墙涂料色彩丰富且保色性优良，能较长时间保持原有的装饰性能。 2、耐候性好：涂层不易发生干裂、粉化、剥落、变色等现象，对原有的装饰具有保护功能。 3、耐污性好：具有较好的耐污性，使涂层不易被污染或污染后容易清洗掉。 4、耐水性好，耐霉变性好，在潮湿环境中不长霉。
技术指标	项目性能指标1、对比率（白色和浅色）不小于0.872、固体含量不小于45%3、干燥时间性不大于2小时4、耐碱性（48h）不起泡、不掉粉、略有色差5、耐水性（96h）不起泡、不掉粉、略有色差6、耐洗刷性能不小于1000次7、耐人工老化（250h）不起泡、不剥落、无裂纹

使用方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本产品施工温度不低于10℃，温度不大于85%。</li> <li>2、墙面的含水率在10%以下，PH值10以下。</li> <li>3、旧墙面装饰时，必须铲除疏松层，刮平整待干。</li> <li>4、施工前必须将涂料搅拌均匀，以保证涂料色泽一致。</li> <li>5、施工第1度和第二度间隔时间，一般需要表干（不粘手）。</li> </ol>
运输与储存	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、包装：塑料桶。</li> <li>2、贮存温度：0-35℃，不能露天存放。</li> <li>3、贮存期：6个月。</li> </ol> <p>颜色可调</p>
产品标准	JG/T230-2007，GB/T9755-2001