

# 柴油防凝剂 柴油防冻液 柴油添加剂

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 柴油防凝剂 柴油防冻液 柴油添加剂                   |
| 公司名称 | 北京红豪特科技发展有限公司                       |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 用途:防凝防冻液<br>品牌:豪特<br>型号:HT546       |
| 公司地址 | 中国 北京市 朝阳区八里庄西里97号住邦2000商务中心4号楼203室 |
| 联系电话 | 86 010 64943997/8008108520          |

## 产品详情

|    |        |    |    |
|----|--------|----|----|
| 用途 | 防凝 防冻液 | 品牌 | 豪特 |
| 型号 | HT546  |    |    |

### 豪特柴油防凝剂11装

产品编号：ht-546包装规格：12瓶/箱

推荐等级：

产品功效：

气温骤降、跨地区长途行驶容易使高标号的柴油被冻结，导致供油不畅、车辆停驶或难以启动，令司机措手不及，烦恼不已。

气温低于冷滤点时，柴油车滤网就会堵塞；  
气温低于凝点时，柴油会凝固结蜡，影响柴油的贮存、运输或使用；

无论哪种标号的柴油随着温度的不断降低，都是先经过冷滤点后经过凝点，即油箱中的柴油在降温的过程中还没凝固就先将滤网堵塞，造成柴油车停驶。在柴油中加入低浓度的防凝剂，就可大大改善柴油的低温流动性，当温度降低，蜡晶刚一形成时，防凝剂就会与蜡共同析出或吸附在蜡晶表面上，使蜡晶颗粒细微化，并阻止蜡晶间相互粘接长大，防止生成连续的结晶网，使蜡晶颗粒顺利通过滤网。豪特防凝剂特有的改变蜡结晶的功能，显著降低柴油的冷滤点和凝点。另因为加入量少，不会改变柴油的其它性能指标，并使柴油的防凝、防滤单位成本远远低于使用其它方法或途径所投入的成本。

## 豪特柴油防凝剂全

面解决气温骤降、跨地区行驶、燃油标号不足、低温储运等问题。防冻防凝，温差变化必备用品

### 使用方法：

请将本品按合适添加比例加入柴油中，配合豪特柴油精使用效果更佳。

防凝剂的使用效果，不仅取决于防凝剂本身的性能，而且与所加入的油品组成密切相关。

### 注意事项：

如果柴油已经

冻结或结蜡而使车辆不能启

动时，先设法将油箱中油料溶解，再添加本品。建议：

在寒冷环境中使用本品前，用暖风或热水先将本品加热（不要用明火烘烤）后，再倒入油箱中，效果更佳

产地：德国

保质期：5年

更多详情请光临我公司网站，谢谢。

欢迎您留言或者发邮件，我们会第一时间联系您。

欢迎拨打800 810 8520全国免费电话