

辽宁大口径保温管 山东乾昇保温管

产品名称	辽宁大口径保温管 山东乾昇保温管
公司名称	山东乾昇物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营汪庄工业园
联系电话	13346256788 13346256788

产品详情

一、橡塑保温管的材料性能：橡塑属于天然无机类整体成型保温材料，采用丁晴橡胶(NBR)和聚(PVC)，经过工艺发泡而成。适用于介质温度为零下50 ~ 120，其闭孔式结构具有较为优良的绝热性能和较低的防潮吸水率。橡塑保温材料主要有以下优点：绝热效果好，防结露，宜作为大口径保温管的外层；阻燃防烟；外观匀整、美观；安装方便、施工快捷。

二、大口径保温管的材料性能：由于大口径保温管能与各种材料进行牢固的粘合，因此大口径保温管几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。大口径保温管的适应温度为+120 -196，短时(十几小时)可达+190。钢套钢蒸汽保温管，如果用户需长期温度190度。

大口径保温管使用寿命较长，大口径保温管分子量，并且具有良好的稳定性及耐老化性。在正常工作温度和压力条件下，使用寿命可保证在50年以上，无需二次防腐蚀设备即可抵抗、液化气、人工煤气等化学腐蚀。土壤中的化学物质也不会降解管道。

大口径保温管具有较好的柔韧性。在工程中，可通过改变管道的方向绕过障碍物。在许多场合，管道的柔性可以减少管件的数量和安装成本，聚乙烯具有低的低温脆性温度，可在-60 ---60 的温度范围内可靠使用，对管道基础的不均匀沉降有较强的适应性均。在季节性施工期间，由于材料的良好抗冲击性，大口径保温管，管道不会发生脆性开裂事件。

大口径保温管较之传统的钢管保温方法具有非常杰出的长处：

1、大口径保温管不需要砌筑巨大的地沟，只需将大口径保温管埋入地下，因而大大削减了工程占地，有利于环境维护，削减土方开挖量约50%以上，削减土建砌筑和混凝土量90%。同时，大口径保温管施工和现场挖沟平行进行，只需现场接头，能够缩短工期约50%以上。

2、保温功能好，热损失仅为传统管材的25%，长时间运转可节约很多动力，明显下降动力本钱。

3、具有很强的防水和耐腐蚀才能，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简洁迅速，综合造价低。

4、在低温条件下也具有杰出的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。

5、运用寿命可达30-50年，正确的装置和运用可使管网修理费用极低。

6、可设置报警体系，主动检测管网渗漏毛病，指示毛病方位并主动报警。

我公司将不断、以满足广大客户不同的需求。公司拥有多名设计工程师不断的更新产品款式、设计出更高质量的产品，加之企业的信誉和对质量的追求赢得了广大客户信赖。

辽宁大口径保温管-山东乾昇保温管(在线咨询)由山东乾昇物资有限公司提供。山东乾昇物资有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东乾昇物资一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邓经理。同时本公司还是从事防腐螺旋管，防腐管，防腐钢管的厂家，欢迎来电咨询。