

昆山英思达公司 VCR过滤器 宁波过滤器

产品名称	昆山英思达公司 VCR过滤器 宁波过滤器
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

技术参数公称通径:21/16 “ ~41/16 “ 工作压力：2，000~15，000PSI温度：-60 ° C~+121 ° C(K，U)产品规范级别：PSL3~4产品性能级别：PR1~2材料级别：AA~FF.常见故障常见故障 阀瓣打碎； 介质倒流。引起阀瓣打碎的原因止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。介质倒流的原因 密封面破坏； 夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。

单向阀特点每个单向阀均在工作压力下用氮气进行密封性测试。CV型1.弹性密封圈阀座，VCR过滤器厂家，无噪音，有效止回；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CH型1.浮动密封圈，微米过滤器价格，防止污染物影响密封；2.工作压力：414 bar I(6000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CO型1.一体式阀体，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。COA型1.一体式阀体，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CL型1.工作压力：414 bar I(6000 psig)；2.多种端接和阀体材料；3.联合阀帽设计，更安全，全金属结构，水平方向安装，阀帽螺母在上部。

单向阀的安装位置

安装位置单向阀就是止回阀 旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾斜管路上。注意事项安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，宁波过滤器，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。

昆山英思达公司(图)-VCR过滤器-宁波过滤器由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司为客户提供“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”等业务，公司拥有“昆山英思达”等品牌，专注

于其它等行业。 ，在昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：
顾先生。