

嵌入式恒温箱540 × 550 × 840mm

产品名称	嵌入式恒温箱540 × 550 × 840mm
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	87976.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

嵌入式恒温箱540 × 550 × 840mm用途：

能解除在麻醉后的患者的寒颤的反应，以及患者因为输液制品寒冷或冲洗液过凉引起的痛苦的感觉，在输液的时候使病人感觉舒适和满意。另外，还能缩短病人的疾病恢复的时间，的护理水平也会得到很大的提高。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

嵌入式恒温箱540 × 550 × 840mm产品说明

中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本*,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。

嵌入式恒温箱540 × 550 × 840mm产品特点：

- 1、 温差范围：±2
- 2、 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。

- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警。
- 10、 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后，我们将竭诚为您服务！

嵌入式恒温箱540×550×840mm相关：

手术室净化工程所用的安装材料简单介绍，一个合格的手术室净化工程，除了需要有好的设计，还需要正确安装以及购买安装材料，那么净化工程的安装材料都有哪些呢？下面就给您介绍下。

1、聚苯乙烯EPS泡沫夹芯板：是由彩色钢板作表层，闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合剂粘合而成的一种优良新型复合建筑材料。主要适用于公共建筑、洁净室净化工程的屋面、墙壁和电子、医药、食品洁净厂房以及组合冷库、楼房加层、商亭等。适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙维护、装饰建材、房办公楼等。2、机制板夹芯板：机制板机械制作，成型，中间填充岩棉、聚氨酯、泡沫等材料，两侧为雌雄口连接。广泛应用于工业洁净厂房的非承重内墙面、屋面、吊顶及单层组合房屋的承重墙板，主要用于电子、半导体、医药、生物、食品等洁净车间的净化隔断、吊顶。3、岩棉夹芯彩钢板：是由天然的岩石，高炉铁矿渣等经高温熔化成丝，再经过固化成型。它具有600 的耐火性能，耐火等级达到A级。它的芯材是不可以燃烧的岩棉。如有防腐、防锈工程，其表面材料可改用不锈钢板面。4、手工企口岩棉板：手工岩棉板两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。芯材可采用无机质岩棉、硅酸铝棉、玻镁棉、珍珠棉、沸腾板。四周采用镀锌板冷拉型框架或塑钢框。产品强度高、耐冲击、抗震性冲击、抗震性强，施工安装方便

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度优良度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

嵌入式恒温箱540×550×840mm参数：

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L【外形尺寸】430×480×645【内部尺寸】357×390×542
容量62LFYL-YS-88L【外形尺寸】480×472×840【内部尺寸】350×335×670 容量88LFY
L-YS-128【外形尺寸】480×472×840【内部尺寸】350×335×670 容量88L2-48 手术室保
温柜保冷柜系列FYL-YS-150L【外形尺寸】595×570×870【内部尺寸】520×440×655 容
量150LFYL-YS-280L【外形尺寸】595×570×1445【内部尺寸】524×438×1223 容量280LFYL-YS
-430L【外形尺寸】595×680×1805【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L【外
形尺寸】595×571×1200【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L【外形尺寸】595
×680×1293【内部尺寸】513×530×1184 容量310L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L
【外形尺寸】595×570×879【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L【外形尺
寸】595×570×1460【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYL-
YS-431L【外形尺寸】677×597×1710【内部尺寸】504×504×1508 容量430L