

冲孔幕墙铝单板 辽宁冲孔铝单板 铝创可按要求定制

产品名称	冲孔幕墙铝单板 辽宁冲孔铝单板 铝创可按要求定制
公司名称	临朐铝创幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营东路营子工业园
联系电话	18765123136 18765123136

产品详情

铝单板的安装也是需要大家小心行事的，虽然很简单但是也要掌握正确的方法，下面让潍坊铝单板厂家给我们介绍一下安装铝单板的注意事项。

安装铝单板时把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好，冲孔幕墙铝单板，然后调整水平将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中，先装铝单板后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材，每排扣完后要调整一次确保板面平整，铝单板板缝垂直。按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨，铝单板吊杆间距小于或等于1.2米，轻钢龙骨间距是1.2米，根据同一水平高度装好铝修边角扣板时要戴手套，如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净。

安装铝单板时禁止撕下保护膜，安装完成后，方可撕下保护膜，不过少数情况下都是会保留保护膜，不过撕下保护膜可以方便外墙的清洁与美观。

铝单板被广泛应用于越来越多的大型高层建筑物做其外墙围护。这样长期暴露在户外，容易受到风吹日晒雨淋，铝单板的性能优异，不容易受到外界的污染。但是面对工业污染严重的现状，对铝单板幕墙定期进行清理维护是的。不仅可以保证铝单板幕墙的装饰效果，还可以延长铝单板幕墙的使用寿命，一举两得。那么在清理维护铝单板幕墙过程中的注意事项有哪些？

1、切忌用中性清洁剂清洗铝单板幕墙表面，中性清洁剂不仅污染环境，而且容易腐蚀铝单板幕墙表面。使用清洁剂清洗铝单板幕墙后，要及时用清水将残留在铝单板表面的残留物与污染物冲洗掉。另外，由于通常是在高层建筑外围使用铝幕墙，所以清洁顺序也是有讲究的。正确的清洁顺序是先内后外，冲孔铝单板幕墙，先上后下。而且清洗室外的时候，辽宁冲孔铝单板，应该从一个立面开始，沿同一个方向进行清洗。另外，关于天气也有着一定的要求。千万不要选择在下大雨、大雪的天气，或者是刮4级以上大风的时候进行清洗工作，这样，既起不到清洗的效果，也不安全。

2、由于是清洗高层建筑的外围，所以属于高空作业，工人的安全性一定要得到保障。另外，不能只注重清洗表面，冲孔铝单板加工，而忽略辅材或其他一些小部位的清洗。既然清洗，任何一个部位都要注意到，毕竟大规模地清洗一次不容易。

铝单板表面通常采用聚酯涂料和进口氟碳涂料，原材料采用1001H24、3003H24铝材热轧铝合金为基材。

常用厚度规格有1.0，1.21.5mm，2.0mm，2.5mm，3.0mm，3.5mm及4.0mm加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。

如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装的隔音保温材料。

以上产品广泛应用于建筑金属幕墙、外墙装饰、金属屋顶、金属吊顶、室内装饰、广告展板、厢体隔板、活动房、收费岗亭等，具有美观大方、保温节能、重量轻、耐候性好、易加工、耐冲击、防火性能好、易保养、颜色多，易回收、不污染环境等特点，是目前的现代化装饰板材。

与复合铝板相比，在颜色、材质、涂层、寿命、抗温变性、抗雷性、环境保护等性能明显优于复合铝板。举个例子，普通的复合铝板寿命平均为10年，铝合金幕墙平均使用寿命可达50年。

冲孔幕墙铝单板-辽宁冲孔铝单板-铝创可按要求定制(查看)由临朐铝创幕墙工程有限公司提供。冲孔幕墙铝单板-辽宁冲孔铝单板-铝创可按要求定制(查看)是临朐铝创幕墙工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张海。