

# 四平破拱器 华能疏通设备分公司 破拱器生产厂家

产品名称	四平破拱器 华能疏通设备分公司 破拱器生产厂家
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

## 产品详情

空气炮区别与传统破拱装置具有安全、经济效益好等优势，我国的空气炮起初应用于水泥厂、煤矿原煤仓，随着空气炮清堵效果的显著提高，破拱器厂家，开始使用在金属矿山选矿厂中。在我国金属选矿厂，矿仓发生结拱堵塞的现象时很长见的，破拱助流的生产实践表明，空气炮是既安全又有效的破拱助流设备，值得在选矿厂中推广，特别是设计含泥较多的贮料设施中，用空气炮做清堵破拱工作经济效益较高。

破拱器在冬季如何进行保养呢，四平破拱器，需要注意哪些事项，为了保障破拱器的安全使用及维护，破拱器生产厂家，特有如下操作：

破拱器在使用中需注意：

- 1、破拱器安装完毕认真检查电路，气源管路，确保合格，破拱助流器，方可使用。
- 2、破拱器应有专人负责，禁止随意操作。
- 3、破拱器操作前，应确保给料机及料仓闸门已启动或打开。
- 4、使用时要确保破拱器的压力达到0.4-0.8Mpa。
- 5、使用时人员要远离落料口。
- 6、破拱器释放时，严格按照每个仓从下至上依次放炮原则，间隔时间应在10秒以上。

- 7、物料正常流动时，不可启动破拱器，避免将物料夯实，造成物料堵塞。
- 8、手动控制时，操作按钮时间应不低于1秒，同一台破拱器操作时间间隔应在1分钟以上。
- 9、环境温度低于-20℃，不可充气使用破拱器。
- 10、破拱器维护保养或检修时，应确认炮体内无压缩空气，控制电源已断开。
- 11、破拱器应定期进行的维护检查、排除因使用不当而造成的停用隐患。

空气炮(破拱器、清堵器)释放的操纵程序应为先放下层炮，后放上层炮，以利排料。但在方上层炮时，必须在下层无料的情况下进行，避免把下层料夯实而影响使用效果。若在同一层安装若干个空气炮时，不得全部同时放炮，应间隔或对角方向同时放炮。切忌乱开乱放影响正常工作。KL型、KT型、KH型的选择，根据应用对象的安装空间和安装方便性而定，不同的型式对空气炮(别名:空气助流器，破拱器清堵器)的清堵效果没有影响。

四平破拱器-华能疏通设备分公司-破拱器生产厂家由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司是一家从事“特种设备制造，气体压缩机械制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华能疏通设备在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！