

医用用保温柜容积150L温度0-100

产品名称	医用用保温柜容积150L温度0-100
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	86024.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

医用用保温柜容积150L温度0-100 相关：手术室净化是不能被忽略的问题,很多的问题事情都是我们要知道的事情,那么我们就有必要知道这方面的事情,就目前手术室净化市场现状来看,手术室净化数量越来越多,整个已经进入了激烈的市场竞争之中。术后感染主要分为内源性感染、间接感染和外援感染,其中内源性感染和间接感染可通过提高医疗技能、安排组织和运用功能流程及严格的杀菌程序等来控制。而外源感染一般很难控制,因为外援感染主要是通过手术室的空气中携带的细菌造成的,简直防不胜防。有些的手术室看着非常干净,殊不知在空气中隐藏着多少能够诱发感染的细菌。这就是做手术室净化工程的目的和意义所在——尽可能保证手术室空气的清新无菌,从而杜绝外源感染的发生。一般来说,手术室净化工程就是采用空气净化措施,将空气中的尘埃离子过滤、杀菌,使细菌无载体传播,达到除尘灭菌效果,从而控制外源性感染。因此,手术室净化工程是非常重要的!

【型号】FYL-

YS-100L【输入电压】AC220V【制冷功率】85W【加热功率】120W【恒定温度】4-38 (任意设定)【净重】22kg【外形尺寸】480x470x843mm【容积】100L【产品颜色】蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.优良温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配,在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.无噪音设计:噪音低于39dB(A),无氟压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计,合理的风循环系统,箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提高降温速度。6.多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间。7.低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计,自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门,便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热,加热速度快,升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

医用用保温柜容积150L温度0-100 产品特点：

- 1· 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48 ，可任意调控恒温，温度调控的精度为 ± 2 。
- 2· 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3· 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4· 报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。
- 5· 优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6· 性能稳定优良：核心采用国外优良压缩机，无氟，，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

医用用保温柜容积150L温度0-100 参数：

低配保温柜系列

FYL-YS-50LK	【外形尺寸】430 × 488 × 535	【内部尺寸】370 × 380 × 425	容量50
FYL-YS-100L	【外形尺寸】480 × 470 × 843	【内部尺寸】405 × 365 × 733	容量100L
FYL-YS-138L	【外形尺寸】540 × 543 × 830	【内部尺寸】465 × 428 × 724	容量138L

常规款保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L	【外形尺寸】595 × 570 × 870	【内部尺寸】520 × 440 × 655	容量150L
FYL-YS-280L	【外形尺寸】595 × 570 × 1445	【内部尺寸】524 × 438 × 1223	容量280L
FYL-YS-430L	【外形尺寸】595 × 680 × 1805	【内部尺寸】510 × 530 × 1585	容量430L
FYL-YS-230L	【外形尺寸】595 × 571 × 1200	【内部尺寸】524 × 440 × 1090	容量230L
FYL-YS-310L	【外形尺寸】595 × 680 × 1293	【内部尺寸】513 × 530 × 1184	容量310L

高配保温柜系列

FYL-YS-151L	【外形尺寸】595 × 570 × 879	【内部尺寸】506 × 426 × 636	容量150L
FYL-YS-281L	【外形尺寸】595 × 570 × 1460	【内部尺寸】508 × 427 × 1215	容量280L
FYL-YS-431L	【外形尺寸】677 × 597 × 1710	【内部尺寸】504 × 504 × 1508	容量430L

保冷柜系列

FYL-YS-66L	【外形尺寸】430 × 480 × 645	【内部尺寸】357 × 390 × 542	容量62L
FYL-YS-88L	【外形尺寸】480 × 472 × 840	【内部尺寸】350 × 335 × 670	容量88L
FYL-YS-128L	【外形尺寸】480 × 472 × 840	【内部尺寸】350 × 335 × 670	容量88L

医用用保温柜容积150L温度0-100 用途：

手术室21℃的室温对全身裸露及麻醉状态下的手术患者已是冷环境。几层手术敷料在较长时间的手术中起不到保暖作用，因而患者体温往往低于36℃，术中很容易出现寒战。此外，若患者在术前皮肤杀菌时身体暴露时间过长，同时受到冷杀菌液刺激；手术过程中非手术部位的暴露及手术部位暴露体腔的时间过长也易导致患者低体温。不同程度低体温可以引起患者全身多器官系统的改变：低体温使凝血物质活性下降，易导致术后出血增多。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。