

重庆蜂窝式电捕焦油器免费咨询「多图」

产品名称	重庆蜂窝式电捕焦油器免费咨询「多图」
公司名称	湖北中颐和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

电捕焦油器是一种非常普遍的除烟设备，考虑到环境因素，现在的除尘器已经越来越先进，除尘的效果也是越来越好。电捕焦油器与其他设备协同作业，被广泛应用在不同的行业中。不仅可以收集焦油和回收煤气，还可以除去有环境有害的气体或其他杂质。电捕焦油器比较明显的特征就是煤炭资源的多次利用，可以比较大化的利用好资源。

在检查高压的时候，可以看一下是否在封闭的状况下的，进行隔离开来才行，也是为了避免高压触电的情况，不然事故会非常严重的，高压的工作做好也能事半功倍，加上设备的支撑点也是在底座，在早期的时候就已经考虑到地zhen加速的速度对它的影响和伤害的，这个时候要做的工作就只能是避免在短路的问题上，不然整个电捕焦油器可能都会有污染的部分流出，对于内部结构会有不好的影响的。

电捕焦油器由“本体系统”和“电气系统”两个部分组成。

(1) 电气系统由“控制柜”、“高压静电硅整流器”、“电晕极系统”三部分组成。

高压电控柜：是电离bu捉器的控制中心，蜂窝式电捕焦油器，电源输入、工作电压调整和输出、运行故障报警和自动切除，均由柜内元器件和面板上的旋钮、按钮完成，运行状态由仪表和指示灯显示。

高压静电硅整流器：将控制柜输出的交流电压经升压和整流变为直流高压后输给电晕极系统。

电晕系统：主要部分是电晕线，并由高压瓷瓶、吊杆、上、下伞环及重锤等组成，该系统装于除焦油塔体内。当电晕线接通高压后，产生很强的高压电场，周围的气体介质发生电离，产生电荷，使介质中的焦油、水雾、粉尘等混合物带上负电。

重庆蜂窝式电捕焦油器免费咨询「多图」由湖北中颐和环境工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北中颐和环境工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!