

室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍

产品名称	室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍一套的通信设备产品光缆分纤箱能为生活带来更多的舒适与便捷，室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍但是通信设备产品光缆分纤箱的选购困扰着不少朋友，室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍买到适合自己的好通信设备产品光缆分纤箱呢？选对很关键！在笔者看来，其实买通信设备产品光缆分纤箱还是要根据自己的实际情况来进行合理的挑选，室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍不要盲目的追求不菲的通信产品，有句话说得好，室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍适合自己的才是好的，够用就行！下面，室外抱杆壁挂式熔纤箱-特点介绍笔者盘点了目前市面上的好通信设备产品，希望大家在选购时带来一些帮助，话不多说，一起来看看吧！

分光分纤箱,光分路箱，FTTH楼道光分路箱，FTTH插片式光分路箱,FTTH楼道终端光分路箱, FTTH/B宽带接入网工程配套楼道光分路箱,PWDX-16 A型楼道终端光分路箱(2个插槽16芯),PWDX-32 B型楼道终端光分路箱(4个插槽32芯),YJX-64 B型楼道终端光分路箱(8个插槽64芯)楼道光分路箱,PLC光分路器箱|楼道光分路箱|PLC光分路器箱|壁挂式二槽.四槽楼道光分路器箱|16芯光纤分纤箱|32芯光纤楼道箱,普纬达通讯光分路箱,光分路器箱。

1 保护接地处必须有明显的接地标志。

2 接地装置与光缆中金属***芯及金属防潮层、铠装层相连，接地线的截面积必须不小于 6mm^2 。

耐电压水平: 接地装置与箱体及机架之间的耐电压不小于 3000V (DC)，1min不击穿、无飞弧。

绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻必须不小于 $2 \times 10^4\text{M}$ ，试验电压为直流 500V 。

材料与机械物理性能：

4.1 材料

非金属箱体采用的材料必须符合GBT

15568-2008通用型片状模塑料(SMC)的要求，或者采用更好的耐侯性材料，箱体壁厚必须不小于 5mm 。

金属箱体必须采用牌号为Q235-A或更好的金属材料，厚度不小于 1.2mm 。

非金属构件必须采用阻燃型ABS塑料或更好的塑料材料。

光纤配线箱组成材料必须符合SJ，T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。

机械物理性能：

箱体必须具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能。

箱体顶端表面必须能承受不小于 500N 的垂直压力，箱体门打开后，在门的***外端必须能承受不小于 100N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体必须无破坏痕迹和变形。

当有光缆引入时，普通光缆固定后必须能承受不小于 500N 的轴向拉力;自承式蝶形光缆固定后必须能承受不小于 200N 的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆必须无任何松动、破坏现象。

