

常温快速脱漆脱塑除胶剂

产品名称	常温快速脱漆脱塑除胶剂
公司名称	菏泽知行环保科技有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	PH:7 包装:塑料桶 产地:山东菏泽
公司地址	牡丹区东城街道亿联世贸中心01034号
联系电话	0530-5585186 15020294158

产品详情

ZX-515脱漆脱塑除胶剂

产品用途及性能特点

本品广泛用于不锈钢、钢铁、大理石材及各种金属表面新旧油漆、橡胶喷塑、不干胶层等顽固涂层、胶渍的脱除。

对于常规脱胶剂难以脱除的或脱除速度慢的胶层、漆层，该产品可很快将其脱除。且能保持不锈钢等金属基体完好使用，无可燃性；安全方便，脱胶速度快，对基体无腐蚀。

理化指标

产品型号配比使用温度清洗时间清洗方式色状ZX-515脱漆脱塑除胶剂原液常温1-10分钟刷洗、擦洗、浸泡透明状

密度 (g / cm³) : 0.96 ± 0.02 , PH=6.8 ± 0.02 , 粘度 : 10 ± 0.5s/100ml。

使用方法

1.配料：将脱胶剂倒入塑料或不锈钢容器中。

2.处理工艺：将待处理的工件放入工作液中，常温浸泡，具体时间，根据不同工件和胶种类实验决定，至胶层完全脱落，捞出沥净，大量清水冲洗干燥后方可进行下道工序。

配料 浸泡脱漆脱胶 捞出沥净 清水冲洗 后工序

3.脱胶效果，如要求非常严格，可同时配制数桶工作液，个桶中脱除后，再放入第二个桶中，依次类推，直至胶层完全脱除干净，无任何残留。

4.

注意事项

1.操作时建议使用非透明的聚乙烯类塑料容器，上口亦用不透光的盖遮盖。

2.本品对人体有腐蚀性，勿入眼口，勿触皮肤，若误触，立即用清水冲洗。

3.操作时，戴好耐酸手套、眼镜、口罩等劳保用品，保持车间通风。

4.阴凉处保存，桶盖不宜过紧（好虚掩）。

包装规格及储存

产品包装：25kg/桶；保质期三年（密封，放置阴凉处）