

图文24光纤分纤箱

产品名称	图文24光纤分纤箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

图文24光纤分纤箱 光纤分线箱 分光分纤箱 光纤配线箱 图文24光纤分纤箱光纤楼道箱

光纤分光箱【产品名称】：光纤分纤箱

【产品型号】：图文24光纤分纤箱分光型（1分8、1分16、1分32、1分64）、分纤型（12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯）

【产品颜色】：灰白色

【生产厂商】：普纬达通信

【产品材质】：SMC复合材质，ABS材质、不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：抱杆式、壁挂式，嵌入式（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

量大优惠，长期大量库存

产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

分光分纤箱,光分路箱，FTTH楼道光分路箱，FTTH插片式光分路箱,FTTH楼道终端光分路箱, FTTH/B宽带接入网工程配套楼道光分路箱,PWDX-16 A型楼道终端光分路箱(2个插槽16芯),PWDX-32 B型楼道终端光分路箱(4个插槽32芯),YJX-64 B型楼道终端光分路箱(8个插槽64芯)楼道光分路箱,PLC光分路器箱|楼道光分路箱|PLC光分路器箱|壁挂式二槽.四槽楼道光分路器箱|16芯光纤分纤箱|32芯光纤楼道箱,普纬达通讯光分路箱,光分路器箱。

1 保护接地处必须有明显的接地标志。

2接地装置与光缆中金属***芯及金属防潮层、铠装层相连，接地线的截面积必须不小于 6mm^2 。

耐电压水平: 接地装置与箱体及机架之间的耐电压不小于 3000V (DC)，1min不击穿、无飞弧。

绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻必须不小于 $2 \times 10^4\text{M}$ ，试验电压为直流 500V 。

材料与机械物理性能：

主要技术参数

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1.工作环境温度：-40 ~+60

2.环境湿度： 95% (+40 · C)

3.大气压力：70kpa~106 kpa

4.插入损耗： 0.2dB

5.UPC回波损耗： 50dB

6.插拔耐久寿命 >1000次

7.箱门开启角度： 180

8.接地排耐电压水平： 3000V (DC) /10MA/1min

9.绝缘电阻： 1000M /500V

10.外形尺寸：

外形尺寸310*245*85mm 里面空间尺寸是260*180*85mm

内部直熔盘是12芯的。

11.产品重量：1650g

安装及使用注意事项

壁挂式：

在安装的墙面上，根据图二所示（或根据箱体的实物）的尺寸将三个塑料膨胀螺丝的位置进行标记。

预埋3个M5塑料膨胀螺丝底座。

用M5 × 40mm的自攻螺丝将箱体固定在墙面上。

