

# 炉仓空气炮 华能疏通设备制造公司 白城空气炮

产品名称	炉仓空气炮 华能疏通设备制造公司 白城空气炮
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

## 产品详情

空气炮(别名:空气助流器,破拱器,清堵器)在料仓易被阻塞的适当部位,在料仓设计预留孔或现场切割一个孔把空气炮喷管焊接(或用混凝土固接)在仓壁上,然后与空气炮排气管焊接或用法兰连接,气包用螺扣或钢条吊于仓壁或其它构筑物上,也可在检修平台或仓壁上焊接支架固定,双头空气炮,以加强气包的稳固性。安装时空气炮(别名:空气助流器,炉仓空气炮,破拱器,清堵器)排气管(仓内部分)应朝下布置,与水平线夹角不得小于 $15^{\circ}$ ,空气炮喷射管与排气口连接不得设置弯头、弯管,KQP-A空气炮,应直线连接,喷射管应尽量短一些,长不得超过1.2米。气动控制时,气包与气动控制阀之间的距离不得超过15米。

空气炮(破拱器、清堵器)释放的操纵程序应为先放下层炮,后放上层炮,以利排料。但在方上层炮时,必须在下层无料的情况下进行,避免把下层料夯实而影响使用效果。若在同一层安装若干个空气炮时,不得全部同时放炮,应间隔或对角方向同时放炮。切忌乱开乱放影响正常工作。KL型、KT型、KH型的选择,根据应用对象的安装空间和安装方便性而定,白城空气炮,不同的型式对空气炮(别名:空气助流器,破拱器清堵器)的清堵效果没有影响。

空气炮是目前公认安全、理想的料仓清堵破拱装置,空气炮的排放效率直接关乎着空气炮的破拱能力。空气炮使用寿命虽然长达上百万次,但空气炮排放力会随着使用时间和喷爆次数的增长而下降。先要做好空气炮的选型,根据料仓形式、容量、截面积、卸料角度、储料性质、环境等条件等选择合适储气容量的空气炮。如果空气炮选型偏小,则不能达到既定的清堵效果,单方面提高排放效率也无助于事;如果选型偏大,会造成能耗过高,企业成本加大;将空气炮安装在较佳工作位置,单台空气炮要放在堵塞区域作业位置;

炉仓空气炮-华能疏通设备制造公司-白城空气炮由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司为客户提供“特种设备制造，气体压缩机械制造”等业务，公司拥有“华能”等品牌，专注于行业设备等行业。，在海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沈经理。